

第一部分：单项选择，每题 1 分，共计 50 分。

1. 人机功能匹配要在功能分析基础上依据人机特性进行匹配。应当由机器来承担的作业是（C 环境条件恶劣的作业）。[单选题]

- A. 下达指令
- B. 程序的编排
- C. 环境条件恶劣的作业(正确答案)
- D. 应付突然事件

2. 机械的本质安全设计是在设计阶段采取措施来消除机械危险的一种安全设计方法。下列设计要素中，不属于本质安全的是（D 设置机械安全防护装置）。[单选题]

- A. 应用安全人机工程学原理
- B. 限制机械应力
- C. 保证材料的安全性
- D. 设置机械安全防护装置(正确答案)

3. 下列哪项不是审核员的职责？（C 确认不符合报告 不是 审核员的职责）[单选题]

- A. 按照计划要求，收集与受审核区域特征的相关信息，做好审核准备
- B. 按分工进行现场审核，收集并记录审核证据，对照准则形成审核发现
- C. 确认不符合报告(正确答案)
- D. 向审核组长报告不符合发现，并且在组内进行沟通

4. 在生产劳动过程中，由接触生产性毒物所引起的中毒称为（B 职业中毒）。[单选题]

- A. 生产性职业中毒
- B. 职业中毒(正确答案)
- C. 职业伤害
- D. 生产性职业病

5. 检查表应（B. 策划对审核对象的审核思路）。[单选题]

- A. 对现场审核的人员分工及时间进行安排
- B. 策划对审核对象的审核思路(正确答案)
- C. 使用时严格按检查表提问
- D. 提交委托方确认

6. 常规安全检查通常是对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备等进行检查。检查很大程度上取决于检查人员的个人经验和能力。为了尽量减少检查人员个人因素对检查结果的影响，常采用的方法是（D. 安全检查表法）。[单选题]

- A. 作业条件危险性评价法

- B. 可靠性分析
- C. 事故树分析法
- D. 安全检查表法(正确答案)

7. 职业健康安全管理体系第二阶段审核的目的是（B. 确定受审核方是否具备认证注册的条件）。[单选题]

- A. 确定受审核方体系文件符合性
- B. 确定受审核方是否具备认证注册的条件(正确答案)
- C. 充分了解受审核方的基本情况
- D. 以上都正确

8. 对公司的职业健康安全管理体系审核可以不包括（不包括 A. 公司产品的安全特性）。[单选题]

- A. 公司产品的安全特性(正确答案)
- B. 公司外出业务员的工作活动
- C. 公司职工食堂
- D. 公司借用的设备

9. 关于职业健康安全管理体系认证的描述，正确的是（A. 认证对象是用人单位的职业健康安全管理体系）。[单选题]

- A. 认证对象是用人单位的职业健康安全管理体系(正确答案)
- B. 认证由认证机构既定的专职审核小组完成
- C. 认证过程需按照用人单位实际情况作出适当调整
- D. 认证的结果是用人单位取得国家统一的职业健康安全管理体系认证证书

10. 术语“伤害和健康损害”是指，对人的生理、心理或（C 认知状况）的不利影响 [单选题]

- A. 身体
- B. 健康
- C. 认知状况(正确答案)
- D. 安全

11. 依据《职业健康安全管理体系规范》，（A. 岗位工人）对本岗位的安全生产负直接责任。[单选题]

- A. 岗位工人(正确答案)
- B. 班组长
- C. 职能机构负责人
- D. 其他负责人

12. 依据 ISO45001 标准 9.1.2 的要求，以下哪种说法是错误的？（错误的说法是：B. 对其他要求的遵守情况的评价应与适用法律法规遵守情况的评价一起进行）[单选题]

- A. 组织应确定实施合规性评价的频次和方法
- B. 对其他要求的遵守情况的评价应与适用法律法规遵守情况的评价一起进行(正确答案)
- C. 保留合规性评价结果的成文信息
- D. 组织应建立、实施和保持对法律法规要求和其它要求的合规性进行评价的过程

13. 消除系统中的危险源，可以从（A. 根本上）防止事故的发生。[单选题]

- A. 根本上(正确答案)
- B. 过程中
- C. 观念上
- D. 生产中

14. 审核结束是指（A. 当所有策划的审核活动已经执行并或出现与审核委托方约定的情形时）。[单选题]

- A. 当所有策划的审核活动已经执行并或出现与审核委托方约定的情形时(正确答案)
- B. 纠正措施已完成并经过了有效性验证
- C. 举行了末次会议
- D. 审核员离开了审核现场

15. 在职业健康安全管理中必须把人的因素放在首位，体现以人为本的指导思想，这就是（A. 人本原理）。[单选题]

- A. 人本原理(正确答案)
- B. 强制原理
- C. 动力原理
- D. 激励原理

16. 以下哪一项属于与审核的公正性和审核结论的客观性有关的原则？（C. 独立性）[单选题]

- A. 道德行为
- B. 公正表达
- C. 独立性(正确答案)
- D. 职业素养

17. 及时、准确的职业病统计信息是职业健康管理决策的重要依据，最常用的职业病调查统计方法是（C. 抽样调查）。[单选题]

- A. 普查
- B. 典型调查
- C. 抽样调查(正确答案)
- D. 重点调查

18. 根据 IS045001 标准 5.3 条款的规定，组织内每一层次的工作人员均应为其所控制（C. 部分）承担 OH&S 管理体系方面的职责。[单选题]

- A. 范围
- B. 专业
- C. 部分(正确答案)
- D. 过程

19. 生产运行程序与安全管理方案的区别在于（D. 管理与控制的不同）。[单选题]

- A. 宏观与微观的不同
- B. 针对性与通用性的不同
- C. 通用与专业的不同
- D. 管理与控制的不同(正确答案)

20. 依据 IS045001 标准“消除危险源和降低职业健康风险”通常将几个控制层级进行组合，（D. 以便成功将 OH&S 风险尽可能降低至合理可行的水平）。[单选题]

- A. 完全不发生事故
- B. 尽量不发生伤亡事故
- C. 将发生事故的危險完全消除
- D. 以便成功将 OH&S 风险尽可能降低至合理可行的水平(正确答案)

21. 危险源和风险的区别在于（D. 风险与危险源是一对有密切联系的两个不同概念）。[单选题]

- A. 风险是由危险源引起的，而危险源是可能导致某种伤害的根源或状态
- B. 危险源是导致伤害和健康损坏的根源
- C. 风险是不确定性的影响，危险源是一种可能
- D. 风险与危险源是一对有密切联系的两个不同概念(正确答案)

22. 依据 IS0/IEC 17021 标准，认证机构应根据（A. 再认证审核的结果，以及认证周期内体系评价结果和认证使用方的投诉。），做出是否更新认证的决定。[单选题]

- A. 再认证审核的结果，以及认证周期内体系评价结果和认证使用方的投诉。(正确答案)
- B. 审核结论
- C. 审核发现
- D. 以上全部

23. 依据安监总局令(第 88 号令)《生产安全事故应急预案管理办法》(2016-07-01 实施)，生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和（B. 现场处置方案）。[单选题]

- A. 应急程序
- B. 现场处置方案(正确答案)
- C. 中暑预案
- D. 其他预案

24. 有限空间安全作业必须严格实行作业审批制度，做到“先通风、再检测、后作业”，必须制定应急措施，现场配备（B. 应急装备），严禁盲目施救。[单选题]

- A. 应急消防物资
- B. 应急装备(正确答案)
- C. 应急救援物资
- D. 安全警示标识和应急救援物资

25. 按照职业健康安全管理体系的实施要求，下列哪些要素的活动需要建立、实施并保持过程：（D. 应急准备和响应的活动）。[单选题]

- A. 管理评审活动
- B. 确定组织的角色、职责和权限的活动
- C. 实现 OH&S 目标的策划的活动
- D. 应急准备和响应的活动(正确答案)

26. “某类岗位的工作性质、任务、责任、权限以及本岗位人员资格条件所做的书面文件”称为（C. 岗位说明书）。[单选题]

- A. 操作规程
- B. 作业指导书
- C. 岗位说明书(正确答案)
- D. 质量方针

27. 组织应根据 IS045001 标准中哪个要素要求，定期进行合规性评价（C. 9.1.2）。[单选题]

- A. 6.1.3
- B. 6.1.2.2
- C. 9.1.2(正确答案)
- D. 9.2.2

28. 关于风险评价方法表述正确的是（D. 在组织内对不同的危险源可以使用不同的风险评价方法）。[单选题]

- A. 风险评价方法越简单越好
- B. 风险评价方法越复杂越好
- C. 风险评价方法与同行业的其他企业保持一致
- D. 在组织内对不同的危险源可以使用不同的风险评价方法(正确答案)

29. 叉车行驶时，货叉底端距离地面高度应保持在300mm-400mm，且门架须（C. 后倾）。[单选题]

- A. 平衡
- B. 前倾
- C. 后倾(正确答案)
- D. 前后平行

30. 依据 IS045001 标准，“OH&S 风险”是指（D. 与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合）。[单选题]

- A. 不确定性的影响
- B. 对人的生理、心理或认知状况的不利影响
- C. 可能导致伤害和健康损害的根源
- D. 与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导致的伤害和健康损害的严重性的组合(正确答案)

31. 监督审核的目的是（A. 确定管理体系是否持续满足要求，是否能保持认证注册资格）。[单选题]

- A. 确定管理体系是否持续满足要求，是否能保持认证注册资格(正确答案)
- B. 确定管理体系是否存在不合格
- C. 验证上次审核时发现的不合格项的纠正措施的有效性
- D. 复评管理体系，以确定能否换发认证证书

32. 根据 GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》标准，按可能导致生产过程中危险和有害因素的性质分类，生产过程中的危险和有害因素共分为（A. 人的因素、物的因素、环境因素和管理因素）四大类。[单选题]

- A. 人的因素、物的因素、环境因素和管理因素(正确答案)
- B. 人的因素、物的因素、化学因素和管理因素
- C. 人的因素、物的因素、生物因素和管理因素
- D. 人的因素、物的因素、生理因素和管理因素

33. 新建、改建、扩建的工程建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位应当按照《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》的规定，向（A. 安全生产监督管理部门）申请备案、审核、审查和竣工验收。[单选题]

- A. 安全生产监督管理部门(正确答案)
- B. 所在区域安全生产监督管理部门
- C. 国家安全生产监督管理部门
- D. 国家及所在地安全生产监督管理部门

34. 依据《中华人民共和国消防法》第 21 条，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和（A. 自动消防系统）的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。[单选题]

- A. 自动消防系统(正确答案)
- B. 自动控制系统
- C. 消防设施系统
- D. 安全设施系统

35. 依据《生产经营单位安全培训规定》，加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过（C. 厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组）三级安全培训教育。〔单选题〕

- A. 国家、行业、地方
- B. 省（直辖市）、市、县
- C. 厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组（正确答案）
- D. 企业、部门、岗位

36. 依据 IS045001 标准 8.1.2 条款，组织应按如下控制层级来消除危险源和降低 OH&S 风险：（A. 消除危险源；替代；工程控制措施和重新组织工作；采用管理控制包括培训；使用适当的个体防护装备）〔单选题〕

- A. 消除危险源；替代；工程控制措施和重新组织工作；采用管理控制包括培训；使用适当的个体防护装备（正确答案）
- B. 消除；工程控制措施；替代；标志、警告和（或）管理措施；个体防护装备
- C. 消除；替代；工程控制措施；标志、警告和（或）管理措施；个体防护
- D. 消除；替代；标志、警告；工程控制措施；个体防护

37. 依据 IS045001 标准 8.1.1 运行策划和控制的要求，以下说法正确的是（B. 保持和保留必要的成文信息，以确信过程已按策划得到实施）。〔单选题〕

- A. 组织应针对所有与风险有关的运行活动制定形成文件的控制程序
- B. 保持和保留必要的成文信息，以确信过程已按策划得到实施（正确答案）
- C. 组织应针对其承包方和访问者的所有运行活动进行控制
- D. 组织应针对所有危险源和风险制定运行控制程序

38. OH&S 管理体系应包括在组织控制下或在其影响范围内可能影响组织 OH&S 绩效的（A. 活动、产品和服务）。〔单选题〕

- A. 活动、产品和服务（正确答案）
- B. 人员、活动和场所
- C. 人员、活动和区域
- D. 人员、场所和区域

39. “锅炉安全操作规程中规定了锅炉运行时压力、温度、水位、水质等方面的具体参数和要求”，以上情景适用于 IS045001 标准的（C. 8.1.1）条款要求。〔单选题〕

- A. 6.1.3
- B. 9.1.2

C. 8.1.1（正确答案）

D. 9.1.1

40. 职业健康安全管理体系的详细水平、复杂程度和成文信息的范围，体系成功所需要的资源，取决于多方面因素：（A. 组织所处的环境、组织 OH&S 管理体系的范围、组织活动的性质和相关的 OH&S 风险）〔单选题〕

- A. 组织所处的环境、组织 OH&S 管理体系的范围、组织活动的性质和相关的 OH&S 风险（正确答案）
- B. 规模、结构、复杂性和所处地理位置
- C. 规模、组织结构和所处地理位置
- D. 规模、结构和地理位置

41. 风险评价的方法应该（B. 能区分风险的优先次序）。〔单选题〕

- A. 考虑被动的事后评价方法
- B. 能区分风险的优先次序（正确答案）
- C. 聘请职业健康安全专家来设计
- D. 采用定量打分方法

42. 在制定运行控制措施时，应优先选择在防止人身伤害和健康损害方面具有（B. 较高可靠性）的控制措施方案，并遵循控制措施层级选择顺序。〔单选题〕

- A. 可靠性
- B. 较高可靠性（正确答案）
- C. 可实施性
- D. 可操作性

43. 依据 IS045001 标准，持续改进是指：提高绩效的（A. 循环）活动。〔单选题〕

- A. 循环（正确答案）
- B. 强化
- C. 完善
- D. 优化

44. IS045001 标准旨在，使组织能提供健康安全的工作场所，防止与工作相关的伤害和健康损害，并（C. 持续改进其 OH&S 绩效）〔单选题〕

- A. 实现职业健康安全目标
- B. 完成职业健康安全经济目标
- C. 持续改进其 OH&S 绩效（正确答案）
- D. 达到职业健康安全目标和指标

45. 劳动防护用品分为防御物理、化学和生物危险、有害因素对头部伤害的头部防护用品、防御缺氧空气和空气污染物进入呼吸道的呼吸防护用品、防噪声危害及防水、防寒等的耳部防护用品、防止

高处作业劳动者坠落或者高处落物伤害的坠落防护用品等（十）大类。[单选题]

- A. 六
- B. 八
- C. 九
- D. 十(正确答案)

46. 电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、维修的，应当对其安装、改造、修理进行（D. 安全指导和监控），并按照安全技术规程的要求进行校验和调试。[单选题]

- A. 监控
- B. 监督
- C. 安全指导
- D. 安全指导和监控(正确答案)

47. 以下哪种说法最符合 IS045001 标准 6.2 OH&S 目标及其实现的策划的要求？（C. 组织应针对相关职能和层次制定 OH&S 目标，以保持和持续改进 OH&S 管理体系和 OH&S 绩效）[单选题]

- A. 组织应在其内部各职能和层次建立、实施和保持职业健康安全目标和方案
- B. 组织应建立、实施和保持形成文件的方案，以实现其职业健康安全目标
- C. 组织应针对相关职能和层次制定 OH&S 目标，以保持和持续改进 OH&S 管理体系和 OH&S 绩效(正确答案)
- D. 以上全部

48. 一般来说，生产单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当在相应的设计或策划阶段进行（A. 危险源识别和风险评价）。[单选题]

- A. 危险源识别和风险评价(正确答案)
- B. 操作规程交底
- C. 安全生产教育策划
- D. 治安防范教育培训

49. 为了对危险源进行（B. 分级）管理，防止重大事故发生，管理专家们提出了重大危险源的概念。[单选题]

- A. 责任
- B. 分级(正确答案)
- C. 预防
- D. 分类

50. 审核员应在从事审核活动时展现职业素养，以下哪项是不正确的（不正确的做法是 B. 灵活的与人交往，并与受审核方打成一片）[单选题]

- A. 能了解和理解处境，容易适应不同环境

B. 灵活的与人交往，并与受审核方打成一片(正确答案)

- C. 能够采取负责任的及合理的行动，即使这些行动可能是非常规的和有时可能导致分歧或冲突
- D. 有效地与其他人互动，包括审核组成员和受审核方人员

第二部分：多项选择题，每题至少有两个及以上的答案，每题 2 分，共计 40 分。（少选、多选、错选均不得分）

51. 组织辨识危险过程在考虑人体工效学时，宜考虑以下哪些项目及其相互作用（ABCD）。

- A. 环境(热、光、噪声、空气质量)(正确答案)
- B. 工作性质(正确答案)
- C. 心理能力(知觉、注意力)(正确答案)
- D. 人的行为(性格、习惯、态度)(正确答案)

52. 依据 GB/T28001-2011 标准，组织的最高管理者应通过以下（ACD）方式来证实其承诺。

- A. 确保可获得建立、实施、保持和改进 OH&S 体系所需的资源(正确答案)
- B. 在承担职业健康安全责任的同时，将一些任务委派给下属的管理者代表
- C. 支持其他相关管理人员证实其领导作用适合于其职责范围(正确答案)
- D. 支持健康安全委员会的建立和运行(正确答案)

53. 审核准则应被用作确定符合性的依据，并应包括（AC）。

- A. 所确定的管理体系规范性文件的要求(正确答案)
- B. 所确定的由客户制定的管理体系的过程
- C. 所确定的由客户制定的管理体系的过程和文件(正确答案)
- D. 所确定客户实现其规定目标方面的有效性

54. 关于事件调查和不符合评审正确的说法是：（BCD）。

- A. 惩罚事件当事人收集证据
- B. 可以是分开的过程(正确答案)
- C. 也可合并为一个过程，(正确答案)
- D. 分开或合并，都取决于组织的要求(正确答案)

55. 由于生产性毒物品种繁多，毒作用各不相同，进入人体后可引起不同器官、不同系统的损害，因此，职业中毒的临床表现较为复杂，其主要临床表现有（ABCD）。

- A. 神经系统病变(正确答案)
- B. 呼吸系统病变(正确答案)
- C. 肾病(正确答案)

D. 循环系统病变(正确答案)

56. 认证机构对认证申请及补充信息进行评审，以确保（ABCD）。

- A. 有益于申请组织及其管理体系的信息足以建立审核方案(正确答案)
- B. 解决了认证机构与申请组织之间任何已知的理解差异(正确答案)
- C. 认证机构有能力并能够实施认证活动(正确答案)
- D. 考虑了申请的认证范围、申请组织的运作场所、完成审核所需的时间和任何其他影响认证活动的因素(正确答案)

57. 依据 ISO/IEC17021-1，以下可以构成严重不符合的是（CD）。

- A. 受审核方利润急剧下滑
- B. 受审核方试制产品出现较多不合格品
- C. 受审核方未能满足管理体系标准一项或多项要求(正确答案)
- D. 受审核方存在使人对客户管理体系实现预期结果的能力产生重大怀疑的情况(正确答案)

58. 如果被生锈的铁钉割伤，可能导致（C. 破伤风病）。[单选题]

- A. 肠热病
- B. 伤风病
- C. 破伤风病(正确答案)
- D. 疟疾

注意：此题有问题，应为单选题。

59. 依据 IS045001 标准：“在策划 OH&S 管理体系时，组织应考虑（BC）”

- A. 文件和文件控制
- B. 4.1（所处的环境）所提及的议题以及 4.2（相关方）(正确答案)
- C. 4.3（OHS 管理体系范围）所提及的要求，并确定所需应对的风险和机遇(正确答案)
- D. 沟通、参与和协商

60. 事故现场的保护对于事故调查取证，确定事故责任以及责任追究十分重要。为了抢险救灾，需移动事故现场物件时，应（BCD）。

- A. 封闭事故现场
- B. 做出标记(正确答案)
- C. 作出书面记录(正确答案)
- D. 妥善保护现场主要痕迹、物证(正确答案)

61. 根据 IS045001 标准，组织应及时对事件和不符合做出反应，并在适用时：（AB）。

- A. 采取措施予以控制和纠正(正确答案)
- B. 处置后果(正确答案)
- C. 对 OH&S 方针和目标重新修订和评审
- D. 对影响职业健康安全的任何变更进行协商

62. 编制职业健康安全管理方案一般包括（ABCD）方面的内容。

- A. 单位和工作场所(正确答案)
- B. 安全措施名称(正确答案)
- C. 经费预算及来源(正确答案)
- D. 安全措施计划评价(正确答案)

63. 依据 IS045001 标准 8.2 的要求，以下哪些说法是正确的（ABC）。

- A. 建立响应紧急情况的计划，包括提供急救(正确答案)
- B. 必须考虑所有有关相关方的需求和能力，适当时确保其参与所策划的响应措施的开发(正确答案)
- C. 定期测试和演练所策划的响应能力(正确答案)
- D. 组织应定期评审和修订应急响应准备和响应程序，特别是在定期测试和紧急情况发生后

64. 下列关于事故应急管理过程的说法，正确的有（BC）。

- A. 事故的应急管理只限于事故发生后的应急救援行动
- B. 事故的应急管理贯穿事故发生前、中、后的各个过程(正确答案)
- C. 事故应急管理是一个动态的过程(正确答案)
- D. 应急管理包括准备、响应、行动和恢复四个阶段

65. 强调非管理类工作人员在如下方面的参与：（ABCD）。

- A. 辨识危险源并评价风险和机遇(正确答案)
- B. 确定消除危险源和降低 OH&S 风险的措施(正确答案)
- C. 确定沟通的内容和方式(正确答案)
- D. 调查事件和不符合并确定纠正措施(正确答案)

66. 按照《劳动防护用品监督管理规定》，下列劳动防护用品中，具有预防职业病功能的有（AB）。

- A. 防尘口罩(正确答案)
- B. 耳塞(正确答案)
- C. 安全带
- D. 绝缘手套

67. 组织应建立、实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程，该过程必须考虑（但不限于）：（ABC）。

- A. 工作如何组织, 社会因素 (包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压), 领导作用和组织文化 (正确答案)
- B. 常规和非常规的活动和状况 (正确答案)
- C. 组织内部或外部以往发生的相关事件 (包括紧急情况) 及其原因 (正确答案)
- D. 建立程序文件, 按程序文件要求进行危险源的辨识, 并保持记录

68. 对从业人员进厂 (矿) 级安全生产教育培训内容主要是 (BCD)。

- A. 劳动防护用品 (用具) 的正确使用方法
- B. 安全生产基本知识 (正确答案)
- C. 本单位安全生产规章制度 (正确答案)
- D. 劳动纪律 (正确答案)

69. 以下示例哪些是职业健康安全目标类型 (ABD)。

- A. 以具体指定某物增加或减少一个数量值来设定目标 (如减少操作事件 20% 等) (正确答案)
- B. 在特定产品中引入危害较小的材料来设定目标 (正确答案)
- C. 对照以往建立的职业健康安全目标所进行的绩效分析
- D. 以减少危险物质、设备或过程中暴露来设定目标 (如引入准入控制措施或防护措施等) (正确答案)

70. 在第三方认证审核时, (CD) 不是审核员的职责。

- A. 实施审核
- B. 确定不符合项
- C. 分析不符合项的原因 (正确答案)
- D. 针对不符合项制定纠正措施 (正确答案)

第三部分: 判断题, 每题 1 分, 共 10 分。

71. 在生产劳动过程中, 由接触生产性毒物所引起的中毒, 根据接触毒物时间长短、发病缓急可分为急性、亚急性和慢性三类。 (正确)

72. 企业安全生产应急管理必须在风险评估的基础上, 编制与当地政府及相关部门相衔接的应急预案, 重点岗位制定应急处置卡, 定期组织应急演练。 (正确)

73. 存在职业病危害的用人单位必须制定职业病危害防治计划, 建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程。

74. 化工 (危险化学品) 企业为保障生产安全严禁未经审批进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等作业。 (正确)

75. 组织应预先辨识, 可能存在虽发生或源自工作场所外但会对工作场所内的人员产生影响的危险源 (如相邻组织释放的有毒物质等), 并对其进行控制。 (错误)

76. 故障树分析首先要确定顶上事件。 (正确)

77. IS045001 标准 5.3 条款名称是资源、作用、职责和权限。 (错误)

78. 根据 GB/T19011 标准, 针对特定时间段所策划, 并具有特定目的的一组 (一次或多次) 审核是审核方案。 (正确)

79. 依据 IS045001 标准, 管理评审输出的决定包括: 任何对 OH&S 管理体系进行变更的需求。 (正确)

80. 风险评价的输入信息可包括工作场所的详情、安全保障措施、实施作业的持续时间和频率、影响工作场所的环境条件、对如何开展风险评价或对何为可接受风险作出强制规定的任何法律法规和其他要求、监测的数据、职业健康安全方针和目标、毒理学数据、流行病学数据等。 (正确)



微信扫描上述二维码可以在微信中复习与记忆

本题目完全免费, 如果需要专业的考前辅导服务, 请访问金题网, 网址: www.iso-px.com
固定电话: 027-59007748
手机: 15327270208, 联系人: 易老师