

第一部分：单项选择，每题 1 分，共计 50 分。

1. 依据 ISO45001 的 5.1 要求，（C. 最高管理者）应证实其 OH&S 管理体系方面的领导作用和承诺。[单选题]

- A. 所有承担管理职责的人员
- B. 管理者代表
- C. 最高管理者(正确答案)
- D. 最高管理者中的被任命者

2. 如果被生锈的铁钉割伤，可能导致（C. 破伤风病）。[单选题]

- A. 肠热病
- B. 伤风病
- C. 破伤风病(正确答案)
- D. 疟疾

3. 安全状况是不因（B. 人、机、环境）的相互作用而导致系统失效、人员伤害或健康损害的状态。

[单选题]

- A. 人、材、机
- B. 人、机、环境(正确答案)
- C. 人、机、气候
- D. 人、材、环境

4. 危险源的是（A. 可能导致伤害和健康损害的根源）。[单选题]

- A. 可能导致伤害和健康损害的根源(正确答案)
- B. 污染环境的风险
- C. 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况
- D. A 和 C

5. 根据 ISO45001 标准，应急计划可以包括（D. 正常工作时间内外发生的自然、技术和人为事件）。[单选题]

- A. 对危险源进行全面的辨识和评价
- B. 彻底消除各种事故
- C. 对所识别出风险实施有效的控制
- D. 正常工作时间内外发生的自然、技术和人为事件(正确答案)

6. 依据 ISO45001 标准，危险源辨识及风险和机遇的评价中，与成文信息有关的条款是：（D. OH&S 风险和 OH&S 管理体系的其它风险的评价，有关方法和准则的成文信息应予以保持和保留）。[单选题]

- A. 危险源辨识的全过程并没有要求保留成文信息
- B. 危险源辨识的全过程必须保留成文信息

C. OH&S 机遇和 OH&S 管理体系的其它机遇，有关方法和准则的成文信息应予以保持和保留

D. OH&S 风险和 OH&S 管理体系的其它风险的评价，有关方法和准则的成文信息应予以保持和保留(正确答案)

7. 根据 ISO45001 标准，危险源辨识过程必须考虑：危险源的知识（B. 相关信息的变更）。[单选题]

- A. 危险源的责任人
- B. 相关信息的变更(正确答案)
- C. 危险源的化学物理性质
- D. 危险源的环境影响

8. 依据 ISO45001 标准，组织应通过如下控制层级来消除危险源和降低 OH&S 风险的过程：（A）

[单选题]

- A. 消除危险源；替代；工程控制措施；采用管理控制包括培训；适当的个体防护装备(正确答案)
- B. 消除；工程控制措施；替代；标志、警告和(或)管理措施；个体防护装备
- C. 消除；替代；工程控制措施；标志、警告和(或)管理措施；个体防护
- D. 消除；替代；标志、警告；工程控制措施；个体防护

9. 依据 ISO45001 标准，组织应确定（B. 影响或可能影响其 OH&S 绩效的工作人员）所必需具备的能力 [单选题]

- A. 任何承担职业健康安全管理职责的人员
- B. 影响或可能影响其 OH&S 绩效的工作人员(正确答案)
- C. 任何从事对职业健康安全危险源及其风险进行控制工作的人员
- D. 任何在组织控制的工作场所内实施工作活动的承包方人员

10. 以下哪个不是我国额定安全电压（B. 9V）。

[单选题]

- A. 6V
- B. 9V(正确答案)
- C. 24V
- D. 42V

11. 工作人员宜具备必要的的能力，使自己从急迫且严重危险的状况中脱离的。为此，为工作人员提供（C. 充分的、与其工作有关的危险源和风险方面）的培训非常重要。[单选题]

- A. 年度培训计划规定
- B. 与人员能力鉴定有关

C.充分的、与其工作有关的危险源和风险方面(正确答案)

D. 与《人力资源管理程序》有关

12. 对可能发生急性职业损失的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置（A.报警装置），配备现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。[单选题]

A.报警装置(正确答案)

B.警示标识

C.应急预案

D. 应急设施

13. 依据《特种设备安全监察条例》，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当及时处理；紧急情况时，可以（A.决定停止使用）特种设备并及时报告本单位有关负责人。[单选题]

A.决定停止使用(正确答案)

B.申请停止使用

C.决定暂停使用

D.申请暂停使用

14. 按照 CNCA-CC01-2015 要求，应对整个认证周期制定审核方案，以清晰地识别所需的（B）[单选题]

A.审核发现

B.审核活动(正确答案)

C.审核证据

D.审核结论

15. 在作初次认证审核结论时，审核组应对在第一阶段和第二阶段中收集的所有（B.信息和证据）进行分析，以评审审核发现并就审核结论达成一致。[单选题]

A.审核证据

B.信息和证据(正确答案)

C.审核发现

D.A+B

16. 审核过程中，适当时审核组长应定期向受审核方、审核委托方通报（C.审核进展及相关情况）。[单选题]

A.出现重大质量事故

B.超出审核范围的情况

C.审核进展及相关情况(正确答案)

D.以上全部

17. 依据《危险化学品安全管理条例》，危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型

式、规格、方法和单件质量(重量)，应当与所包装的危险化学品的（B.性质和用途）相适应。[单选题]

A.性质

B.性质和用途(正确答案)

C.技术要求

D.标准要求

18. 风险评价过程的目的在于认识和理解可能有组织活动过程所产生的危险源，确保其对人员所产生的风险能够得到评价、排序并控制至（D.可接受程度）。[单选题]

A.满足标准要求

B.满足法规要求

C.可接受

D.可接受程度(正确答案)

19. 以下不属于工程控制的是（D. 危险区域标识）[单选题]

A.安装通风系统

B.机械防护

C.连锁装置

D. 危险区域标识(正确答案)

20. 建立和评审目标的过程以及实施为实现目标而所制定的方案的过程，为组织持续改进其职业健康安全管理体系和提高其职业健康安全绩效提供一种（D.机制）。[单选题]

A.制度

B.程序

C.方法

D.机制(正确答案)

21. 组织应确保承包方及其工作人员满足组织的 OH&S 管理体系要求。组织的采购过程应（A 规定和应用选择承包方的 OH&S 准则）[单选题]

A.规定和应用选择承包方的 OH&S 准则(正确答案)

B.由组织规定 OH&S 准则

C.每次都制定 OH&S 准则

D.规定职责范围内 OH&S 准则

22. 对于访问者(包括送货员、顾客、公众、提供服务的人员等)，沟通不但可能包括警告标志、安全屏障等，还可能包括（口头、书面）沟通。[单选题]

A.口头

B.书面

C.视频

D.A+B(正确答案)

23. 组织开展风险评价不仅考虑敏感人群(如怀孕的工作人员等)和易受到伤害的群体(如缺乏工作经验的工作人员)的风险,还要考虑对参与执行特定作业存在某种特定(D.感知缺陷)的人员的风险。

[单选题]

- A.听力缺陷
- B.伤残
- C.视觉缺陷
- D.感知缺陷(正确答案)

24. 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故发生单位应当认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受(D.工会和职工)的监督。[单选题]

- A.职工
- B.工会和职工代表
- C.安全事务代表
- D.工会和职工(正确答案)

25. 依据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准,结合本单位组织(A.管理体系)、生产规模和可能发生的事故特点,确定本单位的应急预案体系,编制相应的应急预案,并体现自救互救和前期处置等特点。[单选题]

- A.管理体系(正确答案)
- B.职业安全管理体系
- C.安全管理体系
- D.安全生产体系

26. 职业健康安全的最终责任应由(C.最高管理者)来承担。[单选题]

- A.管理者代表
- B.安全部门负责人
- C.最高管理者(正确答案)
- D.伤亡事故责任人

27. 按照 ISO45001 标准,资源的示例包括(C.资源的示例包括人力资源、自然资源、基础设施、技术和财务资源)。[单选题]

- A.人力资源和专项技能
- B.人力资源和专项技能、工作环境
- C.资源的示例包括人力资源、自然资源、基础设施、技术和财务资源(正确答案)
- D.人力资源和专项技能、组织基础设施、技术和财力资源

28. PDCA 与 ISO45001 标准架构之间的关系中,以下(C.9 绩效评价)属于“C”? 重点题目 [单选题]

- A.10 改进
- B.6 策划
- C.9 绩效评价(正确答案)
- D.4 组织环境

29.关于成文信息,重要的是:在尽可能降低成文信息复杂程度的同时确保(D.有效、高效和简洁)[单选题]

- A.控制组织所有的文件
- B.定期对文件进行更新并重新审批
- C.文件发放到现场操作者的手中
- D.有效、高效和简洁(正确答案)

30.被动性绩效测量包括(C.监视不良职业健康安全绩效的历史证据)。[单选题]

- A.监视是否符合职业健康安全方案
- B.监视是否符合控制措施
- C.监视不良职业健康安全绩效的历史证据(正确答案)
- D.以上全部

31.为防止 Y 射线、X 射线等电离辐射造成人身伤害,须遵守辐射防护(A.屏蔽、距离防护、缩短照射时间)三原则。[单选题]

- A.屏蔽、距离防护、缩短照射时间(正确答案)
- B.隔离、屏蔽、距离防护
- C.标志警告、安全示牌、操作规程
- D.不得超过个人剂量限值、配备个人剂量报警仪、采用屏蔽材料

32. 在危险源辨识中,要考虑组织活动的不同状态,消防设备启动属于(C.紧急状态)。[单选题]

- A.正常状态
- B.异常状态
- C.紧急状态(正确答案)
- D.危险状态

33. 以下说法正确的是(B.合规性评价的结果应作为管理评审的输入)。[单选题]

- A.合规性评价只评价政府监管的相关法律法规要求
- B.合规性评价的结果应作为管理评审的输入(正确答案)
- C.合规性评价结果应当经当地安监部门审定
- D.合规性评价必须半年做一次

34. OH&S 管理体系的目的是（D 防止对工作人员造成与工作相关的伤害和健康损害，并提供健康安全的工作场所）。[单选题]

- A. 为组织规定有效的职业健康安全管理体系所应具备的要素，这些要素不可与其他管理体系要求相结合
- B. 实现组织的职业健康安全方针和目标，消除职业健康安全风险
- C. 增强或改变组织的法律义务
- D. 防止对工作人员造成与工作相关的伤害和健康损害，并提供健康安全的工作场所(正确答案)

35. 以下不属于“危险与可操作性研究”方法中使用的指导语句是（D.完全替代）。[单选题]

- A. 反向
- B. 不同于，非
- C. 也，又
- D. 完全替代(正确答案)

36. OH&S 管理体系的作用是（C. 为管理 OH&S 风险和机遇提供一个框架）。[单选题]

- A. 完成职业健康安全目标
- B. 实现职业健康安全经济目标
- C. 为管理 OH&S 风险和机遇提供一个框架(正确答案)
- D. 实现职业健康安全目标和指标

37. ISO45001 中，持续改进是指：（A 提高绩效的循环活动）[单选题]

- A. 提高绩效的循环活动(正确答案)
- B. 提高绩效的改进活动
- C. 提高绩效的完善活动
- D. 提高绩效的优化活动

38. 认证机构应在证实获证客户持续满足管理体系要求后保持对其的认证，认证机构满足下列前提条件时，可以根据审核组长的（D. 肯定性结论）保持对客户的认证，而无需对这一结论进行独立复核和决定。[单选题]

- A. 推荐性意见
- B. 审核结论
- C. 整个认证周期的审核结论
- D. 肯定性结论(正确答案)

39. 当确定事件或不符合的根本原因时，组织宜使用（A 与被分析的事件或不符合的性质）相适宜的方法。[单选题]

- A. 与被分析的事件或不符合的性质(正确答案)
- B. 发生事故和事件严重程度
- C. 与被分析的事件或不符合的根源

D. 责任人与责任原因

40. 根本原因分析的焦点是预防，该分析可以识别多个引起失效的因素，包括与（A 沟通、能力、疲劳、设备或程序）有关的因素。[单选题]

- A. 沟通、能力、疲劳、设备或程序(正确答案)
- B. 人员、活动、场所
- C. 人员、活动、区域
- D. 人员、场所、区域

41. 检查表应（B. 策划对审核对象的审核思路）。[单选题]

- A. 对现场审核的人员分工及时间进行安排
- B. 策划对审核对象的审核思路(正确答案)
- C. 使用时严格按检查表提问
- D. 提交委托方确认

42. 哪些不是审核员的职责？（C. 确认不符合报告）[单选题]

- A. 按照计划要求，收集与受审核区域特征的相关信息，做好审核准备
- B. 按分工进行现场审核，收集并记录审核证据，对照准则形成审核发现
- C. 确认不符合报告(正确答案)
- D. 向审核组长报告不符合发现。并且在组内进行沟通

43. 依据 GB/T 19011-2013，以下关于审核报告的描述错误的是（D. 对于第三方审核，审核报告应该提交认可机构）。[单选题]

- A. 审核报告如果不能在商定时间提交，应该向审核委托方通报延误的理由
- B. 审核报告属于审核委托方所有
- C. 审核报告应该经过批准后方可分发
- D. 对于第三方审核，审核报告应该提交认可机构(正确答案)

44. 根据 GB/T19011 标准，关于审核中的沟通，以下说法正确的是（A. 审核组应定期讨论以交换信息）[单选题]

- A. 审核组应定期讨论以交换信息(正确答案)
- B. 审核组长必须定期向受审方通报审核进展及相关情况
- C. 审核组长必须定期向审核委托方通报审核进展及相关情况
- D. 当审核证据显示有紧急的和重大的风险(如安全、环境或质量方面)时，应当及时向审核委托方报告，但不需要报告受审核方

45. 在为改进采取措施时，组织宜考虑来自于 OH&S 绩效的（分析和评价、合规性评价、内部审核和管理评审）的结果。[单选题]

- A.分析和评价、合规性评价、内部审核和管理评审(正确答案)
- B.分析和评价、合规性评价、内部审核
- C.分析和评价、合规性评价
- D.分析和评价

46. 以下哪些属于非电离辐射（C.紫外线）。[单选题]

- A.Y 粒子和中子
- B.β 粒子
- C.紫外线(正确答案)
- D.α 粒子

47. 《中华人民共和国认证认可条例》属于（B.行政法规）的范畴。[单选题]

- A.法律
- B.行政法规(正确答案)
- C.部门规章
- D.行业管理规定

48. 合规性评价的频次和时机可因要求的重要性、（D 运行条件的变化、法律法规要求和其他要求的变化 以及组织以往的绩效）而变化。[单选题]

- A.组织以往的绩效
- B.运行条件的变化
- C.法律法规要求和其他要求的变化
- D. 以上全部(正确答案)

49. 内部审核的审核方案的详略程度宜基于 OH&S 管理体系的（C 复杂性和成熟度）[单选题]

- A.有效性
- B.缺陷性
- C.复杂性和成熟度(正确答案)
- D.完善程度

50. 分析是检查数据以揭示关系、模式和趋势的过程。这可能意味着应用（B 统计运算，包括来自其他类似组织的信息），以有助于从数据中得出结论。[单选题]

- A.过程方法，包括纠正措施
- B.统计运算，包括来自其他类似组织的信息(正确答案)
- C.系统分析，包括失效分析
- D.科学调研，包括统计技术

第二部分：多项选择题，每题至少有两个及以上的答案，每题 2 分，共计 40 分。（少选、多选、错选均不得分）

51. 形成爆炸性粉尘的必要条件有（ABCD）。

- A.粉尘的化学组成和性质(正确答案)
- B.粉尘的粒度和粒度分布(正确答案)
- C.粉尘的形状和表面状态(正确答案)
- D.粉尘中的水分(正确答案)

52. 组织在确定事件调查性质、所需资源、事件调查优先项时，应考虑（AB）。

- A.事件的实际结果和影响后果(正确答案)
- B.此类事件发生的频率及潜在后果(正确答案)
- C.事件发生的原因
- D.当事人的状况

53. 以下属于职业健康安全绩效方面的不符合问题的有（ABD）。

- A.未能实施已策划的实现改进目标的方案(正确答案)
- B.未能持续实现绩效改进的目标(正确答案)
- C.未能满足培训需求
- D.未得到处理的人身伤害或健康损失持续保持高比率(正确答案)

54. 审核准则应被用作确定符合性的依据，并应包括（AC）。

- A.所确定的管理体系规范性文件的要求(正确答案)
- B.所确定的由客户制定的管理体系的过程
- C.所确定的由客户制定的管理体系的过程和文件(正确答案)
- D.所确定客户实现其规定目标方面的有效性

55. 认证机构对认证申请及补充信息进行评审，以确保（ABCD）。

- A.有益于申请组织及其管理体系的信息足以建立审核方案(正确答案)
- B.解决了认证机构与申请组织之间任何已知的理解差异(正确答案)
- C.认证机构有能力并能够实施认证活动(正确答案)
- D.考虑了申请的认证范围、申请组织的运作场所、完成审核所需的时间和任何其他影响认证活动的因素(正确答案)

56. 事故现场的保护对于事故调查取证，确定事故责任以及责任追究十分重要。为了抢险救灾，需移动事故现场物件时，应（BCD）。

- A.封闭事故现场
- B.做出标记(正确答案)
- C.作出书面记录(正确答案)

D.妥善保护现场主要痕迹、物证(正确答案)

57. 对从业人员进厂(矿)级安全生产教育培训内容主要是(BCD)。

- A.劳动防护用品(用具)的正确使用方法
- B.安全生产基本知识(正确答案)
- C.本单位安全生产规章制度(正确答案)
- D.劳动纪律(正确答案)

58. 依据 CNAS-CC01:2015, 以下可以构成严重不符合的是(CD)。

- A.受审核方利润急剧下滑
- B.受审核方试制产品出现较多不合格品
- C.受审核方未能满足管理体系标准一项或多项要求(正确答案)
- D.受审核方存在使人对客户管理体系实现预期结果的能力产生重大怀疑的情况(正确答案)

59. 为评价满足法律法规要求而监视和测量的内容的示例可包括(但不限于): (ABC)

- A.已识别的法律法规要求(如:所有法律法规要求是否已确定;组织有关法律法规要求的成文信息是否保持最新)(正确答案)
- B.集体协议(当具有法律约束力时)(正确答案)
- C.已识别的不符合法律法规的状况(正确答案)
- D.当地政府部门发布的各类文件

60. 监测和测量的内容的示例可包括(但不限于): (ABCD)

- A.职业健康投诉、工作人员的健康状况(通过调查)和工作环境;(正确答案)
- B.与工作相关的事件、伤害和健康损害,以及投诉,包括其趋势;(正确答案)
- C.运行控制和应急演练的有效性,或者更改现有控制或引入新的控制的需求;(正确答案)
- D.能力(正确答案)

61. 为评价满足其他要求而监视和测量的内容的示例可包括(但不限于): (ABCD)

- A.集体协议(当不具有法律约束力时)(正确答案)
- B.标准和准则(正确答案)
- C.公司的和其他的方针、规则和制度(正确答案)
- D.保险要求;(正确答案)

62. 下列对生产场所的液氨储罐危险有害因素的辨识,正确的包括(ABC)。

- A.液氨储罐是危险源(正确答案)
- B.液氨储罐接地装置断开是事故隐患(正确答案)
- C.液氨储罐存在化学性危险有害因素(正确答案)
- D.液氨储罐发生的事故类型只有火灾事故

63. 组织宜在允许承包方开展工作前验证其有能力执行工作任务,例如通过验证:(ABC)

- A.OH&S 绩效的记录是令人满意的(正确答案)
- B.工作人员的资格、经验和能力准则已得到确定和满足(如通过培训)(正确答案)
- C.资源、设备和工作准备充分并已到位。(正确答案)
- D.用户与员工的安全感充足

64. 组织宜通过确保以下方面来验证工作人员所用设备、装置和材料是安全的:(ABCD)

- A.设备依据规范被交付并经过测试,以确保其按预期工作;(正确答案)
- B.装置被委托建造,以确保其按设计运转;(正确答案)
- C.材料依据其规范被交付;(正确答案)
- D.任何使用要求、注意事项或其他防护措施已得到沟通并可获取。(正确答案)

65. 保密信息的示例:(BC)等。

- A.技术信息
- B.个人信息(正确答案)
- C.医疗信息(正确答案)
- D.商业信息

66. OH&S 目标可与其他业务目标相融合,并宜在相关职能和层次设立。目标可以是战略性的、战术性的或运行层面的:(BCD)

- A.三个层面的目标均可以分开或统一设置
- B.战略性目标的设立旨在改进 OH&S 管理体系整体绩效(如:消除噪声暴露);(正确答案)
- C.战术性目标可设立在设施、项目或过程层面(如:从源头降低噪声);(正确答案)
- D.运行层面的目标可设立在活动层面(如:围挡单台机器以降低噪声)(正确答案)

67. 依据 ISO45001 标准,以下哪些构成职业健康安全管理体系的不符合(BD)。

- A.酸洗车间排放的污水严重超标
- B.运输公司的驾驶员在长途运输过程中超速行驶(正确答案)
- C.操作人员擅自修改工艺参数而导致产品出现批量性不合格
- D.危化品仓库的避雷针没有按规定进行检测(正确答案)

68. 有关危险源的知识、信息和新的理解可能来自于:(ABCD)

- A.公开的文献(正确答案)
- B.研究与开发(正确答案)

- C.工作人员的反馈(正确答案)
D.以及组织自身运行经验的评审(正确答案)
69. 依据 GB/T 19011-2013 标准，首次会议的目的包括（ABC）。
- A.确认所有有关方(例如受审核方、审核组)对审核计划的安排达成一致(正确答案)
B.介绍审核组成员(正确答案)
C.确保所策划的审核活动能够实施(正确答案)
D.为审核组分配工作
70. 组织对事件进行记录、调查和分析，以便（BCD）。
- A. 为惩罚事件当事人收集证据
B. 确定内在的或者可能的职业健康安全缺陷和其他因素(正确答案)
C. 沟通调查结果(正确答案)
D. 识别采取预防措施的可能性(正确答案)

三、判断题（每题 1 分，共计 10 分）

- 71.组织在进行风险评价时，应考虑现有控制措施的充分性。对
- 72.为确保任何新的或变化的风险为可接收风险，变更管理过程宜考虑的问题有：是否已产生新危险源；何为与新危险源相关的风险源自其他危险源的风险是否已发生变化；变更是否可能对现有风险控制措施产生不利影响；在综合考虑了措施可用性、可接受性以及现时和长期成本的情况下，是否已选择了最适宜的控制措施。对
- 73.《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产工作应当强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和公众监督的机制。对
74. GB18218-2014《危险化学品重大危险源辨识》标准要求液氨量大于 5t 即构成重大危险源。错
75. 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于 32 学时。错
76. 某组织已通过了职业健康安全管理体系认证，该组织可以不再进行危险源辨识和风险评价。错
77. 同一行业中同性质的两个企业，其职业健康安全管理水平及职业健康安全绩效存在差异，但都有可能达到 ISO45001 标准的要求。对

78~80 题，依据以下场景判断正确与否：

场景：2017 年 4 月审核员在液氯充装车间审核发现：车间外有职业卫生告知牌；车间内建有应急事故池，池内为自来水；车间顶部安装报警装置，配备的干粉灭火器出厂日期为 2007 年 5 月，最近一次检修时间为 2016 年 5 月，现场操作人员佩戴安全防护用具。

78. 车间顶部安装报警装置，装置安装符合要求。错

79. 应急事故池中应是碱溶液，目前使用自来水不符合要求。对

80. 配备干粉灭火器出厂日期为 2007 年 5 月，最近一次检修时间为 2016 年 5 月，灭火器符合要求。错



微信扫描上述二维码可以在微信中复习与记忆

本题目完全免费，如果需要专业的考前辅导服务，请访问金题网，网址：www.iso-px.com
固定电话：027-59007748
手机：15327270208，联系人：易老师