

## 2019 年 11 月职业健康安全基础考试题目

一、单项选择题（从下面各题中选择一个最恰当的选项，每题 1 分，共计 50 分）

1. 职业健康安全风险管理过程包括（）。[单选题]

- A. 危险源辨识、评估和控制
- B. 危险源辨识、风险评价和控制(正确答案)
- C. 危险源辨识、重要风险评估和控制
- D. 重要危险源辨识、评价和控制

2. 在实际的职业健康安全风险管理工作中，首先要明确开展危险源辨识和风险评价工作的（）。[单选题]\*

- A. 思路和方法
- B. 人员和其能力
- C. 目的和范围(正确答案)
- D. 资源投入

3. 下列哪项不是审核员的职责？（）[单选题]\*

- A. 按照计划要求，收集与受审核区域特征的相关信息，做好审核准备
- B. 按分工进行现场审核，收集并记录审核证据，对照准则形成审核发现
- C. 确认不符合报告(正确答案)
- D. 向审核组长报告不符合发现，并且在组内进行沟通

4. 在生产劳动过程中，由接触生产性毒物所引起的中毒称为（）。[单选题]\*

- A. 生产性职业中毒
- B. 职业中毒(正确答案)
- C. 职业伤害
- D. 生产性职业病

5. 检查表应（）。[单选题]\*

- A. 对现场审核的人员分工及时间进行安排
- B. 策划对审核对象的审核思路(正确答案)
- C. 使用时严格按检查表提问
- D. 提交委托方确认

6. 危险源辨识、风险评价工作要基于（），确定其输出结果。[单选题]\*

- A. 职业健康安全风险管理的目的和范围(正确答案)
- B. 采用的危险源辨识和风险评价方法
- C. 开展危险源辨识和风险评价工作的人员能力
- D. 要确定的重大危险源和重大风险

7. 职业健康安全管理体系第二阶段审核的目的是（）。[单选题]\*

- A. 确定受审核方体系文件符合性
- B. 确定受审核方是否具备认证注册的条件(正确答案)
- C. 充分了解受审核方的基本情况
- D. 以上都正确

8. 对公司的职业健康安全管理体系审核可以不包括（）。[单选题]\*

- A. 公司产品的安全特性(正确答案)
- B. 公司外出业务员的工作活动
- C. 公司职工食堂
- D. 公司借用的设备

9. 关于职业健康安全管理体系认证的描述，正确的是（）。[单选题]\*

- A. 认证对象是用人单位的职业健康安全管理体系(正确答案)
- B. 认证由认证机构既定的专职审核小组完成
- C. 认证过程需按照用人单位实际情况作出适当调整
- D. 认证的结果是用人单位取得国家统一的职业健康安全管理体系认证证书

10. ISO45001:2018 标准的内容包含（）。[单选题]\*

- A. 职业健康安全管理体系要求
- B. 职业健康安全管理体系要求及审核指南
- C. 职业健康安全管理体系要求及使用指南(正确答案)
- D. 职业健康安全管理体系指南

11. ISO45001：2018 标准强调了“将职业健康安全管理体系要求融入组织的（）。[单选题]\*

- A. 环境
- B. 基础
- C. 文化
- D. 业务过程(正确答案)

12. PDCA 与 ISO45001：2018 标准架构之间的关系，以下哪个条款（）属于“C”？[单选题]\*

- A. 4 组织环境
- B. 10 改进
- C. 9 绩效评价(正确答案)
- D. 6 策划

13. 以下说法正确的是（）。[单选题]\*

- A. 在任何情况下，危险源辨识过程都要输出完整的事事故因果连锁信息

- B. 有时根据需要，危险源辨识过程并不需要输出太详尽的信息(正确答案)
- C. 在任何情况下，危险源辨识过程都必须为改进安全管理措施提供信息
- D. 在任何情况下，危险源辨识过程都必须为改进安全技术措施提供信息

14. 审核结束是指( )。 [单选题] \*

- A. 当所有策划的审核活动已经执行或出现与审核方约定的情形时(正确答案)
- B. 纠正措施已完成并经过了有效性验证
- C. 举行了末次会议
- D. 审核员离开了审核现场

15. 危险源辨识结果的有效性取决于( )。 [单选题] \*

- A. 选取了合适的思路和方法
- B. 开展危险源辨识工作人员的能力
- C. 提供了配套的资源
- D. 以上都是(正确答案)

16. 以下哪一项属于与审核的公正性和审核结论的客观性有关的原则?( ) [单选题] \*

- A. 道德行为
- B. 公正表达
- C. 独立性(正确答案)
- D. 职业素养

17. 及时、准确的职业病统计信息是职业健康管理决策的重要依据，最常用的职业病调查统计方法是( )。 [单选题] \*

- A. 普查
- B. 典型调查
- C. 抽样调查(正确答案)
- D. 重点调查

18. ISO45001:2018 标准除了包含了能够被组织用于实施职业健康安全管理体系的要求外，还包含了( )。 [单选题] \*

- A. 相关的危险源辨识方法
- B. 用于评价符合性的要求(正确答案)
- C. 相关的风险评价方法
- D. 法律法规要求

19. 依据风险管理原理，控制措施的有效性是指( )。 [单选题] \*

- A. 对危险源所采取的控制措施将其风险控制在了可接受状态(正确答案)

- B. 对危险源所采取的控制措施将其风险控制在了不可接受状态
- C. 对危险源所采取的控制措施将其风险消除了
- D. 对危险源所采取的控制措施将其风险控制在了最低状态

20. 事故是( )。 [单选题] \*

- A. 工作导致的或工作过程中出现的、可能导致伤害和健康损害的事件
- B. 产生不符合的相关事件
- C. 发生伤害和健康损害的事件(正确答案)
- D. 没有伤害和健康损害，但有可能导致伤害和健康损害的事件

21. 根据能量意外释放论，工作场所中可能导致事故发生的最本质的因素是( )。 [单选题] \*

- A. 可能受伤害和健康损害的人员
- B. 可能意外能量的能量源(正确答案)
- C. 诱发能量源意外释放能量导致事故发生的因素
- D. 可能受损害的财产

22. 依据 ISO/IEC 17021-1 标准，认证机构应根据( )，做出是否更新认证的决定。 [单选题] \*

- A. 再认证审核的结果，以及认证周期内体系评价结果和认证使用方的投诉。(正确答案)
- B. 审核结论
- C. 审核发现
- D. 以上全部

23. 应急管理部 2 号令：《生产安全事故应急预案管理办法》生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练和组织( )现场处置方案演练 [单选题] \*

- A. 一次
- B. 三次
- C. 二次(正确答案)
- D. 四次

24. 有限空间安全作业必须严格实行作业审批制度，做到“先通风、再检测、后作业”，必须制定应急措施，现场配备( )，严禁盲目施救 [单选题] \*

- A. 应急背防物资
- B. 应急装备(正确答案)
- C. 应急救援物资
- D. 安全警示标识和应急救援物资

25. 依据 ISO45001 标准“4.2 理解工作人员和其他相关方的需求和期望”的要求，以下表述最为准确的是（）。[单选题]\*

- A. 把确定的有关相关方形成文件化信息
- B. 把确定相关方有关需求和期望形成文件化信息
- C. 确定相关方有关需求和期望哪些成为法律法规和其他要求(正确答案)
- D. 以上全部

26. 风险评价过程的输出必须要包含（）。[单选题]\*

- A. 重要危险源的评估结果
- B. 重大风险的评估结果
- C. 控制措施有效性的评估结果(正确答案)
- D. 五个风险等级的评估结果

27. 、一家设置在中亚地区的中国企业，在考虑特种设备年检时，发现当地没有符合中国法律法规要求的特种设备检测机构。其职业健康安全管理体系出现的问题涉及了 ISO45001:2018 标准（）条款。[单选题]\*

- A. 4.4
- B. 4.3
- C. 4.2
- D. 4.1(正确答案)

28. 关于风险评价方法表述正确的是（）。[单选题]\*

- A. 风险评价方法越简单越好
- B. 风险评价方法越复杂越好
- C. 风险评价方法与同行业的其他企业保持一致
- D. 风险评价方法应根据具体目的来确定(正确答案)

29. 叉车行驶时，货叉底端距离地面高度应保持在 300mm-400mm，且门架须（）。[单选题]\*

- A. 平衡
- B. 前倾
- C. 后倾(正确答案)
- D. 前后平行

30. ISO45001:2018 标准强调了（）的协商和参与。[单选题]\*

- A. 管理者
- B. 工作人员
- C. 非管理的工作人员(正确答案)
- D. 承包方

31. 监督审核的目的是（）。[单选题]\*

- A. 确定管理体系是否持续满足要求，是否能保持认证注册资格(正确答案)
- B. 确定管理体系是否存在不合格
- C. 验证上次审核时发现的不合格项的纠正措施的有效性
- D. 复评管理体系，以确定能否换发认证证书

32. A 企业于 B 企业间距为 18m，法规标准要求距离应达到 45m，安全评价结论（）。[单选题]\*

- A. 危险性超出预期
- B. 风险不可接受(正确答案)
- C. 安全性不足
- D. 以上都可

33. 以下关于风险分级管控，表达不合适的是（）。[单选题]\*

- A. 对紧急情况划分等级，做应急准备和响应的分级管理
- B. 对组织风险等级划分为 4 个等级，以利上级单位评审(正确答案)
- C. 涉及作业许可的风险等级划分，做作业许可分级管理
- D. 对隐患事件划分等级，做隐患排查治理的分级管理

34. 依据《中华人民共和国消防法》第 21 条，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和（）的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。[单选题]\*

- A. 自动消防系统(正确答案)
- B. 自动控制系统
- C. 背防设施系统
- D. 安全设施系统

35. 依据《生产经营单位安全培训规定》，加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过（）三级安全培训教育。[单选题]\*

- A. 国家、行业、地方
- B. 省(直辖市)、市、县
- C. 厂(矿)、车间(工段、区、队)、班组(正确答案)
- D. 企业、部门、岗位

36. ISO45001:2018 标准强调，（）时，与非管理的工作人员协商分配组织岗位、职责和权限。[单选题]\*

- A. 适当
- B. 合适
- C. 适用(正确答案)
- D. 必要

37. ISO45001:2018 标准中提出了“其他风险”，指的是（ ）。[单选题] \*

- A. 危险源可能导致的职业健康安全风险之外的其他风险
- B. 职业健康安全管理体系相关过程管理方面的不确定性的影响(正确答案)
- C. 除工作人员的职业健康安全风险外，其他方面的涉及安全和健康的风险
- D. 环境风险、质量风险等

38. 在界定职业健康安全管理体系的范围并形成文件时，需要注意就体系覆盖（ ）予以确定。[单选题] \*

- A. 人员、活动、场所、区域
- B. 人员、活动、场所(正确答案)
- C. 人员、活动、区域
- D. 人员、场所、区域

39. 依据 ISO45001:2018 标准，组织在评价已识别的危险源的职业健康安全风险时，必须考虑（ ）。[单选题] \*

- A. 重大风险
- B. 重大危险源
- C. 不同的风险等级
- D. 现有控制措施的有效性(正确答案)

40. 依据 ISO45001:2018 标准，组织在策划措施时，应策划（ ）。[单选题] \*

- A. 如何针对重大风险采取控制措施
- B. 如何针对重要危险源采取措施
- C. 如何在相关业务过程中融入并实施措施(正确答案)
- D. 如何消除所有的职业健康安全风险

41. 某企业认为职业健康安全风险评价的输出结果就是划分风险等级。此方面不符合 ISO45001:2018 标准的（ ）条款要求。[单选题] \*

- A. 6.1.2.3
- B. 6.1.2.1
- C. 6.1.2.2(正确答案)
- D. 6.1.4

42. 依据 ISO45001:2018 标准，组织应建立、实施和保持（ ）的危险源辨识过程。[单选题] \*

- A. 持续和主动(正确答案)
- B. 常规和非常规
- C. 连续和间隔
- D. 系统和全面

43. 在我国安全生产管理领域，隐患排查治理是针对如下事故因果连锁链条中（ ）。[单选题] \*

- A. 导致了伤害和健康损害的事件
- B. 接近事故发生或事故正在发生过程中、需要采取应对措施的事件
- C. 可以通过检查发现、采取措施整改的、可能导致事故的不期待事件(正确答案)
- D. 可能导致伤害和健康损害的事件

44. 依据 ISO45001:2018 标准，下列（ ）不是组织建立职业健康安全目标必须要考虑的。[单选题] \*

- A. 适用的要求
- B. 风险和机会的评价结果
- C. 职业健康安全管理体系说明(正确答案)
- D. 与工作人员的协商结果

45. 劳动防护用品分为防御物理、化学和生物危险、有害因素对头部伤害的头部防护用品、防御缺氧空气和空气污染物进入呼吸道的呼吸防护用品、防噪声危害及防水、防寒等的耳部防护用品、防止高处作业劳动者坠落或者高处落物伤害的坠落防护用品等（ ）大类。[单选题] \*

- A. 六
- B. 八
- C. 九
- D. 十(正确答案)

46. 电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、维修的，应当对其安装、改造、修理进行（ ），并按照安全技术规程的要求进行校验和调试。[单选题] \*

- A. 监控
- B. 监督
- C. 安全指导
- D. 安全指导和监控(正确答案)

47. 依据 ISO45001:2018 标准，组织应策划、实施、控制并保持满足职业健康安全管理体系要求以及实施条款（ ）所确定的措施所需的过程。[单选题] \*

- A. 6(正确答案)
- B. 6.1.4
- C. 6.2.2
- D. 6.1

48. 一般地, 组织建立和实施职业健康安全管理体系之初, 危险源辨识、风险评价工作的主要目的针对 ( )。 [单选题] \*

- A. 实现组织变更管理和持续改进的需求
- B. 辨识、评价组织的重要危险源, 并对其采取控制措施
- C. 辨识、评价出组织的重大风险, 实施风险分级管理
- D. 评审和完善职业健康安全管理体系范围内所有职业健康安全风险和危险源的控制措施 (正确答案)

49. 在多雇主工作场所, 组织应与其他组织协调职业健康安全管理体系的相关部分的实例包括 ( )。 [单选题] \*

- A. 签订安全协议 (正确答案)
- B. 统一应急演练
- C. 协作隐患排查
- D. 以上都是

50. 审核员应在从事审核活动时展现职业素养, 以下哪项是不正确的 ( ) [单选题] \*

- A. 能了解和理解处境, 容易适应不同环境
- B. 灵活的与人交往, 并与受审核方打成一片 (正确答案)
- C. 能够采取负责任的及合理的行动, 即使这些行动可能是非常规的和有时可能导致分歧或冲突
- D. 有效地与其他人互动, 包括审核组成员和受审核方人员

二、多项选择题 (从下面各题中选择两个或者两个以上的选项, 每题 2 分, 共计 40 分, 少选、多选、错选都不得分)

51. 企业通常安全管理手段的形式表现为 ( )。 \*

- A. 安全防护装置
- B. 培训 (正确答案)
- C. 规程 (正确答案)
- D. 方案 (正确答案)

52. 依据 ISO45001:2018 标准, 以下属于“以及及时的方式对事件和不符合做出反应”的是? ( ) \*

- A. 分析事件原因
- B. 消除隐患 (正确答案)
- C. 做出应急响应 (正确答案)
- D. 采取纠正措施

53. 审核准则应被用作确定符合性的依据, 并应包括 ( )。 \*

- A. 听确定的管理体系规范性文件的要求 (正确答案)

B. 所确定的由客户制定的管理体系的过程  
C. 所确定的由客户制定的管理体系的过程和文件 (正确答案)

- D. 所确定客户实现其规定目标方面的有效性

54. 审核方案的详略程度应该基于 ( )。 \*

- A. 职业健康安全体系的成熟度 (正确答案)
- B. 审核员的能力
- C. 组织工作人员对于职业健康安全管理体系的理解
- D. 职业健康安全体系的复杂性 (正确答案)

55. 由于生产性毒物品种类繁多, 毒作用各不相同, 进入人体后可引起不同器官、不同系统的损害, 因此, 职业中毒的临床表现较为复杂, 其主要临床表现有 ( )。 \*

- A. 神经系统病变 (正确答案)
- B. 呼吸系统病变 (正确答案)
- C. 肾病 (正确答案)
- D. 循环系统病变 (正确答案)

56. 认证机构对认证申请及补充信息进行评审, 以确保 ( )。 \*

- A. 有益于申请组织及其管理体系的信息足以建立审核方案 (正确答案)
- B. 解决了认证机构与申请组织之间任何已知的理解差异 (正确答案)
- C. 认证机构有能力并能够实施认证活动 (正确答案)
- D. 考虑了申请的认证范围、申请组织的运作场所、完成审核所需的时间和任何其他影响认证活动的因素 (正确答案)

57. 依据 ISO/IEC17021-1, 以下可以构成严重不符合的是 ( )。 \*

- A. 受审核方利润急剧下滑
- B. 受审核方试制产品出现较多不合格品
- C. 受审核方未能满足管理体系标准一项或多项要求 (正确答案)
- D. 受审核方存在使人对客户管理体系实现预期结果的能力产生重大怀疑的情况 (正确答案)

58. 如果被生锈的铁钉割伤, 可能导致 ( )。 \*

- A. 肠热病
- B. 伤风病
- C. 破伤风病 (正确答案)
- D. 疟疾

59. ISO45001:2018 标准中“分析”的实例可包括 ( )。 \*

- A. 统计事故发生时间 (正确答案)

- B. 检查隐患
- C. 统计隐患类别(正确答案)
- D. 测量安全距离

60. 事故现场的保护对于事故调查取证, 确定事故责任以及责任追究十分重要。为了险救灾, 需移动事故现场物件时, 应( )。 \*

- A. 封闭事故现场
- B. 做出标记(正确答案)
- C. 作出书面记录(正确答案)
- D. 妥善保护现场主要痕迹、物证(正确答案)

61. 可用于组织的采购过程包含的承包方选择的职业健康安全准则为( )。 \*

- A. 承包方资质(正确答案)
- B. 承包方伤亡事故发生率(正确答案)
- C. 承包方员工的资质(正确答案)
- D. 承包方工人保险赔偿率

62 变更管理涉及如下方面( ) 的职业健康安全风险控制。 \*

- A. 变更前工作场所
- B. 对变更过程涉及的活动(正确答案)
- C. 变更信息(正确答案)
- D. 变更后工作场所(正确答案)

63. 企业通常用于职业健康安全风险及控制规则告知手段可包括( )。 \*

- A. 培训(正确答案)
- B. 作业许可(正确答案)
- C. 规程(正确答案)
- D. 标识(正确答案)

64. 依据 ISO45001:2018 标准, 工作人员应意识到( )。 \*

- A. 组织的外部环境
- B. 危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施(正确答案)
- C. 事件和与其相关的调查结果(正确答案)
- D. 工作人员和其他相关方的需求和期望

65. 依据 ISO45001:2018 标准, 组织在建立沟通过程时, 必须考虑( )。 \*

- A. 文件规定
- B. 读写能力(正确答案)
- C. 法律法规和其他要求(正确答案)
- D. 文化(正确答案)

66. 按照《劳动防护用品监督管理规定》, 下列劳动防护用品中, 具有预防职业病功能的有( )。 \*

- A. 防尘口罩(正确答案)
- B. 耳塞(正确答案)
- C. 安全带
- D. 绝缘手套

67. 为实现系统安全, 组织要系统开展危险源辨识工作, 其体现在( )。 \*

- A. 危险源辨识工作要重点针对生产系统的运行阶段
- B. 危险源辨识工作要覆盖其生产系统的全生命周期(正确答案)
- C. 危险源辨识工作要重点针对人员开展的生产作业活动
- D. 危险源辨识工作要针对其生产系统的各组成要素(正确答案)

68. 对从业人员进厂(矿)级安全生产教育培训内容主要是( )。 \*

- A. 劳动防护用品(用具)的正确使用方法
- B. 安全生产基本知识(正确答案)
- C. 本单位安全生产规章制度(正确答案)
- D. 劳动纪律(正确答案)

69. “伤害和健康损害”包括对人的( ) 状况的有害影响。 \*

- A. 生理(正确答案)
- B. 心理(正确答案)
- C. 认知(正确答案)
- D. 死亡

70. 为使认证机构做出认证决定, 审核组至少应向认证机构提供以下信息( )。 \*

- A. 审核报告(正确答案)
- B. 对不符合的意见, 适用时, 还包括对客户采取的纠正和纠正措施的意见(正确答案)
- C. 审核计划
- D. 对是否授予认证的推荐性建议及附带的任何条件或评论(正确答案)

三、判断题(每题 1 分, 共计 10 分)

71. 在生产劳动过程中, 由接触生产性毒物所引起的中毒, 根据接触毒物时间长短、发病缓急可分为急性、亚急性和慢性三类。 [单选题] \*

对(正确答案)  
错

72. 应急预案编制前需要开展危险源辨识、风险评价和应急物资调查。〔判断题〕\*

对(正确答案)

错

73. 危险源辨识过程的输出结果不必包含事故因果连锁信息。〔单选题〕\*

对

错(正确答案)

74. 化工(危险化学品)企业为保障生产安全严禁未经审批进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等作业。〔单选题〕\*

对(正确答案)

错

75. 组织在开展危险源辨识工作中，只要选定一种方法就可以了。〔单选题〕\*

对

错(正确答案)

76. 职业健康安全管理属于风险管理科学的范畴，应基于风险管理的科学原理。〔单选题〕\*

对(正确答案)

错

77. 风险管理科学是涉及解决不确定问题的理论和方法的学科。〔单选题〕\*

对(正确答案)

错

78. 职业健康安全风险评价是一种或多种可能导致职业健康安全绩效改进的情形。〔单选题〕\*

对

错(正确答案)

79. 1S045001:2018 标准中“职业健康安全风险”和“其他风险”的管理过程原理是不同的。〔单选题〕\*

对

错(正确答案)

80. 企业工人岗位的职业健康安全风险控制的培训需求具有一致性。〔单选题〕\*

对

错(正确答案)