

2020 年职业健康安全基础知识题目大汇总

法律法规及专业知识真题汇编

(单选 119 题, 多选 31 题, 判断 110 题)

一、单选题

(一) 法律法规

1. 《中华人民共和国认证认可条例》属于 () 的范畴。 [单选题] *

- A) 法律
- B) 行政法规(正确答案)
- C) 部门规章
- D) 行业管理规定

2. 在法律法规和其他要求中, 下列属于“其他要求”的是 ()。 [单选题] *

- A) 法庭判决
- B) 行政诉讼
- C) 组织的公开承诺(正确答案)
- D) 许可和其他形式授权

3. 规范工业企业噪声控制设计标准属于 () 标准。 [单选题] *

- A) 基础标准
- B) 产品标准
- C) 方法标准
- D) 卫生标准(正确答案)

4. () 是综合规范安全生产法律制度的法律, 它适用于所有生产经营单位, 是我国安全生产法律体系的核心。 [单选题] *

- A) 《安全生产法》(正确答案)
- B) 《宪法》
- C) 《行政许可法》
- D) 《劳动法》

5. 生产经营单位应按照 () 的规定要求设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员。 [单选题] *

*

- A) 《安全生产法》(正确答案)
- B) 《劳动法》
- C) 安全生产方针
- D) 安全生产原则

6. 《中华人民共和国安全生产法》规定, 生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度, 应当听取 () 的意见。 [单选题] *

- A) 员工
- B) 员工代表
- C) 工会(正确答案)

D) 职工代表大会

答案解析: 本法第 7 条。

7. 《安全生产法》对安全生产危险性较大的行业进行了规定, 即“矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位, ()。” [单选题] *

- A) 应当配备兼职安全生产管理人员
- B) 应当配备专职或兼职安全生产管理人员
- C) 必须设置安全生产管理机构
- D) 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员(正确答案)

答案解析: 本法第 21 条。

8. 我国安全生产法规定, “两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动, () 应当签订安全生产管理协议”。 [单选题] *

- A) 可能危及对方生产健康的
- B) 可能危及对方生产安全的(正确答案)
- C) 可能危及相关方安全的
- D) 以上都是

答案解析: 本法第四十五条

9. 消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针, 坚持 () 的原则, 实行防火安全责任制。 [单选题] *

- A) 依靠群众
- B) 安全第一
- C) 谁主管、谁负责
- D) 专门机构与群众相结合(正确答案)

10. 依据《中华人民共和国消防法》第 21 条, 进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和 () 的操作人员, 必须持证上岗, 并遵守消防安全操作规程。 [单选题] *

- A) 自动消防系统(正确答案)
- B) 自动控制系统
- C) 消防设施系统
- D) 安全设施系统

11. 劳动者依照法律规定, 通过 (), 参与民主管理或者就保护劳动者合法权益与用人单位进行平等协商。 [单选题] *

- A) 职工代表大会
- B) 职工大会
- C) 职工代表大会或者其他形式
- D) (B) + (C) (正确答案)

答案解析: 劳动法第八条劳动者依照法律规定, 通过职工大会、职工代表大会或者其他形式, 参与民主管理或者就保护劳动者合法权益与用人单位进行平等协商。

12. 对可能发生急性职业损失的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置（），配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。〔单选题〕*

- A) 报警装置(正确答案)
- B) 警示标识
- C) 应急预案
- D) 应急设施

答案解析：职业病防治法第 26 条。

13. 按照《劳动防护用品监督管理规定》，下列劳动防护用品中，具有预防职业病功能的有（）。*

- A) 防尘口罩(正确答案)
- B) 耳塞(正确答案)
- C) 安全带
- D) 绝缘手套

答案解析：劳动防护用品按预防职业病的用途可分为：防尘用品、防毒用品、防噪声用品、防振动用品、防辐射用品、防高温用品等。CD 二项是防止伤亡事故的防护用品的类别。

14. 某建筑公司到定点经营单位购买具有“三证”和“一标志”的安全防护用品，这些物品须经（）验收，并对其防护功能进行必要的检查后，方可使用。〔单选题〕*

- A) 当地政府安全生产监管部门
- B) 本单位安全生产管理部门(正确答案)
- C) 产品生产厂家质检部门
- D) 有检验资质的中介机构

答案解析：单位购买的特种劳动防护用品须经本单位的安全生产技术部门或管理人员检查验收。

15. 劳动防护用品分为防御物理、化学和生物危险、有害因素对头部伤害的头部防护用品、防御缺氧空气和空气污染物进入呼吸道的呼吸防护用品、防噪声危害及防水、防寒等的耳部防护用品、防止高处作业劳动者坠落或者高处落物伤害的坠落防护用品等（）大类。〔单选题〕*

- A) 六
- B) 八
- C) 九
- D) 十(正确答案)

答案解析：《用人单位劳动防护用品管理规范》第 10 条。

16. 用人单位应根据工作场所中的职业危害因素及其危害程度，按照法律、法规、标准的规定，为从

业人员（）提供符合国家规定的劳动防护用品。

〔单选题〕*

- A) 免费(正确答案)
- B) 合理
- C) 适当补偿
- D) 义务

17. 用人单位应当在可能发生（）工作场所配备应急劳动防护用品，放置于现场临近位置并有醒目标识。〔单选题〕*

- A) 有毒、有害
- B) 职业损伤的有毒、有害
- C) 急性职业损伤的有毒、有害(正确答案)
- D) 急性损伤的有毒、有害

答案解析：用人单位劳动防护用品管理规范第 14 条。

18. 以下哪项不是产生职业病危害的用人单位的工作场所应当符合的基本要求（）。〔单选题〕*

- A) 生产布局合理，有害作业与无害作业分开
- B) 工作场所与生活场所分开，工作场所可合理安排住人(正确答案)
- C) 有与职业病防治工作相适应的有效防护设施
- D) 有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施

答案解析：工作场所职业卫生监督管理规定第 12 条。

19. 及时、准确的职业病统计信息是职业健康管理决策的重要依据。最常用的职业病调查统计方法是（）。〔单选题〕*

- A) 普查
- B) 典型调查
- C) 抽样调查(正确答案)
- D) 重点调查

20. 新建、改建、扩建的工程建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位应当按照《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》的规定，向（）申请备案、审核、审查和竣工验收。〔单选题〕*

- A) 安全生产监督管理部门(正确答案)
- B) 所在区域安全生产监督管理部门
- C) 国家安全生产监督管理部门
- D) 国家及所在地安全生产监督管理部门

答案解析：第四条建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。

21. “三同时”原则是指新建、改建、扩建工程的安全生产设施必须与主体工程（ ）。[单选题] *
A) 同时规划、同时建设、同时安装
B) 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(正确答案)
C) 同时计划、同时购买、同时使用
D) 同时设计、同时制造、同时安装

22. 以下不属于《危险化学品安全管理条例》危险化学品分类中的危险化学品是（ ）。[单选题] *
A) 氧化剂和有机过氧化物
B) 有毒品
C) 放射性物质(正确答案)
D) 腐蚀品

23. 依据《危险化学品安全管理条例》，危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危险化学品（ ）相适应。[单选题] *
A) 性质
B) 性质和用途(正确答案)
C) 技术要求
D) 标准要求

答案解析：本条例第 17 条。

24. 根据我国安全生产法律法规，下述可认为构成隐患的是（ ）。[单选题] *
A) 重大危险源
B) 对危险源采取的控制措施不满足法律法规要求(正确答案)
C) 定量风险评价的分值超过 75
D) 存在事故发生的可能性

25. 依据《生产经营单位安全培训规定》，加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过（ ）三级安全培训教育。[单选题] *
A) 国家、行业、地方
B) 省（直辖市）、市、县
C) 厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组(正确答案)
D) 企业、部门、岗位

26. 根据《生产经营单位安全培训规定》第十五条，生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于（ ）学时。[单选题] *
A) 20
B) 24(正确答案)
C) 32

D) 48

27. 以下哪一项不是特种作业（ ）。[单选题] *
A) 危险化学品安全作业
B) 高处作业
C) 制冷与空调作业
D) 砌筑作业(正确答案)

28. 特种作业人员上岗前必须接受专门的培训，经考试合格取得（ ）证书，方可上岗作业。[单选题] *
A) 大学专科学历
B) 执业资格
C) 职业技能
D) 操作资格(正确答案)

29. 以下哪类设备不适用于《特种设备安全监察条例》？（D）[单选题] *
（A）电梯(正确答案)
（C）客运索道
（B）压力管道
（D）民用机场专用设备

30. 以下哪种生产企业必须纳入《安全生产许可证》制度？（ ）[单选题] *
A) 劳动防护用品
B) 电动机
C) 锅炉压力容器
D) 以上都不是(正确答案)

答案解析：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。

31. 电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、维修的，应当对其安装、改造、修理进行（ ），并按照安全技术规程的要求进行校验和调试。[单选题] *
A) 监控(正确答案)
B) 监督
C) 安全指导
D) 安全指导和监控

答案解析：特种设备安全法第 22 条。

32. 依据《特种设备安全监察条例》，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以（ ）特种设备并及时报告本单位有关负责人。[单选题] *
A) 决定停止使用(正确答案)

- B) 申请停止使用
- C) 决定暂停使用
- D) 申请暂停使用

答案解析：本条例第 33 条。

33. 依照《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受（）的监督。[单选题]*

- A) 职工
- B) 工会和职工代表
- C) 安全事务代表
- D) 工会和职工(正确答案)

答案解析：本条例 33 条。

34. 依照《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和标准，结合本单位组织（）、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和前期处置等特点。[单选题]*

- A) 管理体系(正确答案)
- B) 职业安全管理体系
- C) 安全管理体系
- D) 安全生产体系

答案解析：本办法第 12 条款。

35. 依据安监总局令（第 88 号令）《生产安全事故应急预案管理办法》（2016-07-01 实施），生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和（）。[单选题]*

- A) 应急程序
- B) 现场处置方案(正确答案)
- C) 中暑预案
- D) 其他预案

36. 某企业编制应急预案的下列做法中，正确的是（）。[单选题]*

- A) 由本单位工会领导组织成立应急预案编制工作组
- B) 应急预案的评审均由上级主管部门或地方政府安全监管部门组织
- C) 预案评审后，经主要负责人签署发布并上报有关部门备案(正确答案)
- D) 除评估本单位应急能力外，还评估相邻单位应急能力

37. 生产经营单位应当定期组织（）排查本单位的事故隐患。[单选题]*

- A) 安全生产管理人员
- B) 安全生产管理人员和其他相关人员
- C) 工程技术人员
- D) (B) + (C) (正确答案)

答案解析：安全生产事故隐患排查治理暂行规定第 10 条

38. 有限空间安全作业必须严格实行作业审批制度，做到“先通风、再检测、后作业”，必须制定应急措施，现场配备（），严禁盲目施救。[单选题]*

- A) 应急消防物资
- B) 应急装备(正确答案)
- C) 应急救援物资
- D) 安全警示标识和应急救援物资

答案解析：《有限空间安全作业五条规定》专业知识

39. 常规安全检查通常是对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行检查。检查效果很大程度上取决于检查人员的个人经验和能力。为了尽量减少检查人员个人因素对检查结果的影响，常采用的方法是（）。[单选题]*

- A) 作业条件危险性评价法
- B) 可靠性分析法
- C) 事故树分析法
- D) 安全检查表法(正确答案)

40. （）是系统分析的综合分析方法，适用于探索造成危险的管理方面的因素，提高管理水平，保障安全。[单选题]*

- A) 管理疏忽和风险树;MORT(正确答案)
- B) 危险性和可操作性研究;
- C) 事件树分析;
- D) 预先风险分析

41. 以下属于系统安全分析法的是（）。[单选题]*

- A) 故障类型及影响分析（FMEA）(正确答案)
- B) 类比法
- C) 对照经验法
- D) 以上全部

42. 以下不属于“危险与可操作性研究”方法中使用的指导语句是（D）。[单选题]*

- (A) 反向(正确答案)
- (C) 也，又
- (B) 不同于，非
- (D) 完全替代

43. 故障树分析首先要确定 (B)。 [单选题] *

- (A) 初始事件(正确答案)
- (C) 基本事件
- (B) 顶上事件
- (D) 危险事件

44. 故障树分析法是常用的系统安全分析方法,它是 () 描述事故发生的有方向的逻辑树。 [单选题] *

- A) 从结果到原因(正确答案)
- B) 从原因到结果
- C) 从原因到责任
- D) 从责任到原因

45. 四种安全色是指 () [单选题] *

- A) 红、蓝、黄、绿(正确答案)
- B) 红、黄、绿、紫
- C) 红、绿、青、蓝
- D) 黄、绿、青、紫

46. 在下列安全色中, () 表示指令,必须遵守的规定。 [单选题] *

- A) 红色
- B) 蓝色(正确答案)
- C) 绿色
- D) 黄色

47. D=LEC 打分法属于 ()。 [单选题] *

- A) 定性风险评价
- B) 相对风险评价(正确答案)
- C) 概率风险评价
- D) 检查表法

48. 某建筑公司在试验吊具的过程中,由于操作工不慎,发生吊具坠落,造成 1 人死亡的生产安全事故。根据《企业职工伤亡事故分类》,该起事故的类别是 ()。 [单选题] *

- A) 物体打击
- B) 高处坠落
- C) 坍塌
- D) 起重伤害(正确答案)

答案解析: 起重伤害是指各种起重作业(包括起重机安装、检修、试验)中发生的挤压、坠落、(吊具、吊重)物体打击和触电。

49. 二级高处作业的作业高度是指 ()。 [单选题] *

- A) 2-5m

B) 5-15m(正确答案)

C) 15-20m

D) 30m 以上

50. 以下不属于轻小型起重设备的是 ()。 [单选题] *

- A) 绳线葫芦(正确答案)
- B) 手拉葫芦
- C) 滑车
- D) 千斤顶

51. 叉车行驶时,货叉底端距离地面高度应保持在 300mm—400mm,且门架须 ()。 [单选题] *

- A) 平衡
- B) 前倾
- C) 后倾(正确答案)
- D) 前后平行

52. 以下哪些属于非电离辐射 ()。 [单选题] *

- A) γ 粒子和中子
- B) β 粒子
- C) 紫外线(正确答案)
- D) α 粒子

53. 为防止 γ 射线、X 射线等电离辐射造成人身伤害,须遵守辐射防护 () 三原则。 [单选题] *

- A) 屏蔽、距离防护、缩短照射时间(正确答案)
- B) 隔离、屏蔽、距离防护
- C) 标志警告、安全示牌、操作规程
- D) 不得超过个人剂量限值、配备个人剂量报警仪、采用屏蔽材料

54. 以下哪个不是我国额定的安全电压? () [单选题] *

- A) 6V
- B) 9V(正确答案)
- C) 24V
- D) 42V

55. 低压线路零线(中性线)每一重复接地装置的接地电阻不应大于 ()。 [单选题] *

- A) 2Ω
- B) 5Ω
- C) 10Ω (正确答案)
- D) 15Ω

56. 下列哪项措施不是预防间接电击事故的措施? () [单选题] *

- A) 保护接地

- B) 保护接零
- C) 屏护(正确答案)
- D) 安装漏电保护器

57. 电气设备避雷的措施选择使用() 方式进行。
[单选题] *

- A) 避雷器(正确答案)
- B) 避雷针
- C) 避雷带
- D) 避雷网

58. 当采用机械系统循环空气时, 关于工作场所空气中有害气体、蒸汽及粉尘的含量不应超过规定接触值的()。 [单选题] *

- A) 40%
- B) 30%(正确答案)
- C) 20%
- D) 10%

59. 粉尘危害控制主要措施是()。 [单选题] *

- A) 湿式作业、密闭、通风、除尘(正确答案)
- B) 照明、密闭、通风、除尘
- C) 密闭、职业病矽肺监测
- D) 湿式作业、密闭、职业病矽肺监测

60. 在生产劳动过程中, 由接触生产性毒物所引起的中毒称为()。 [单选题] *

- A) 生产性职业中毒
- B) 职业中毒(正确答案)
- C) 职业伤害
- D) 生产性职业病

61. 职业中毒一般可分为三类, 分别是()。 [单选题] *

- A) 急性中毒、慢性中毒、亚急性中毒(正确答案)
- B) 苯中毒、铅中毒、锰中毒
- C) 短期中毒、中期中毒、长期中毒
- D) 以上都不对

62. 引起煤气中毒的主要原因是超量吸入()。
[单选题] *

- A) 二氧化碳
- B) 一氧化碳(正确答案)
- C) 一氧化氮
- D) 硫化氢

63. 根据 GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》标准, 按可能导致生产过程中危险

和有害因素的性质分类, 生产过程中的危险和有害因素共分为() 四大类。 [单选题] *

- A) 人的因素、物的因素、环境因素和管理因素(正确答案)
- B) 人的因素、物的因素、化学因素和管理因素
- C) 人的因素、物的因素、生物因素和管理因素
- D) 人的因素、物的因素、生理因素和管理因素

64. 工业有毒物质的危害程度在 GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》标准中分为()。 [单选题] *

- A) 高度危害、中度危害、轻度危害、一般危害
- B) 重度危害、高度危害、中度危害、轻度危害
- C) 极度危害、高度危害、中度危害、轻度危害(正确答案)
- D) 极度危害、高度危害、中度危害、一般危害

65. 如果被生锈铁钉割伤, 可能导致()。 [单选题] *

- A) 肠热病
- B) 伤风病
- C) 破伤风病(正确答案)
- D) 疟疾

66. 下列哪种物品不适用于扑灭电气火灾?() [单选题] *

- A) 水(正确答案)
- B) 干粉剂灭火剂
- C) 砂子
- D) 二氧化碳

(二) 危险源辨识和评价

67. 消除系统中的危险源, 可以从() 防止事故的发生。 [单选题] *

- A) 根本上(正确答案)
- B) 过程中
- C) 观念上
- D) 生产中

68. 危险源和风险的区别在于()。 [单选题] *

- A) 风险是由危险源引起的, 而危险源是可能导致某种伤害的根源或状态
- B) 危险源是导致风险的根源
- C) 风险是事故或事件发生的可能性与后果的组合, 危险源是一种可能性
- D) 风险与危险源是一对有密切联系的两个不同概念(正确答案)

69. 组织开展风险评价宜不仅考虑敏感人群（如怀孕的工作人员等）和易受伤害的群体（如缺乏经验的工作人员）的风险，还要考虑对参与执行特定作业存在某种特定（ ）的人员的风险。[单选题] *

- A) 听力缺陷
- B) 伤残
- C) 视觉缺陷
- D) 感知缺陷(正确答案)

答案解析：28002-2011 之 4.3.1.4.4

70. 风险评价过程的总目的在于认识和理解可能由组织活动过程所产生的危险源确保其对人员所产生的风险能够得到评价、排序并控制至（ ）。[单选题] *

- A) 满足标准要求
- B) 满足法规要求
- C) 可接受
- D) 可接受程度(正确答案)

答案解析：28002-2011 之 4.3.1.1

71. 危险源辨识应考虑工作场所内危险源的不同类型，包括（ ）。 *

- A) 物理的、化学的、生物的、心理的(正确答案)
- B) 物理的、化学的、机械的、生物的(正确答案)
- C) 物理的、化学的、机械的、能量的(正确答案)
- D) 物理的、化学的、机械的、心理的(正确答案)

答案解析：GB/T45001-2020 之 A.6.1.2.1 危险源可能是物理的、化学的、生物的、心理的、机械的、电的或基于运动或能量的。

72. 为了对危险源进行（ ）管理，防止重大事故发生，管理专家们提出了重大危险源的概念。[单选题] *

- A) 责任
- B) 分级(正确答案)
- C) 预防
- D) 分类

73. 危险源辨识的效果，取决于（ ）。[单选题] *

- A) 行业内是否有固定模式的方法
- B) 是否有模板式的表格
- C) 开展危险源辨识的人员是否具备相应的能力(正确答案)
- D) 是否运用了故障树分析方法

74. 从安全生产角度，可能造成人员伤害、健康损害的（ ），是产生风险的源头。[单选题] *

- A) 原因
- B) 环境

C) 条件

D) 根源状态或行为(正确答案)

75. 风险评价的方法应该（ ）。[单选题] *

- A) 考虑被动性的事后评价方法
- B) 能区分风险的优先次序(正确答案)
- C) 聘请职业健康安全专家来设计
- D) 采用定量打分方法

76. 为做好风险评价工作，应（ ）。[单选题] *

- A) 开发出适用于任何组织的定量评价方法
- B) 只需采用定性风险评价方法
- C) 必须运用概率风险评价方法
- D) 根据组织的特点和管理目标要求，研究运用适用的风险评价方法(正确答案)

77. 关于风险评价方法表述正确的是（ ）。[单选题] *

- A) 风险评价方法越简单越好
- B) 风险评价方法越复杂越好
- C) 风险评价的方法与同行业的其他企业保持一致
- D) 在组织内对不同的危险源可以使用不同的风险评价方法(正确答案)

78. 一般来说，生产单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当在相应的设计或策划阶段进行（ ）。[单选题] *

- A) 危险源识别和风险评价(正确答案)
- B) 操作规程交底
- C) 安全生产教育策划
- D) 治安防范教育培训

79. 在生产过程中，不发生人员伤亡、职业病或设备、设施损坏或环境危害的状态是（ ）。[单选题] *

- A) 生产条件
- B) 生产状态
- C) 安全条件(正确答案)
- D) 安全状态

80. 安全状态是不因（ ）的相互作用而导致系统失效、人员伤害或健康损害的状态。[单选题] *

- A) 人、材、机
- B) 人、机、环境(正确答案)
- C) 人、机、气候
- D) 人、材、环境

81. 在职业健康安全管理中必须把人的因素放在首位，体现以人为本的指导思想，这就是（）。[单选题] *

- A) 人本原理(正确答案)
- B) 强制原理
- C) 动力原则
- D) 激励原则

82. 职业安全健康管理体系的计划与实施工作包括了（）、职业安全健康目标、管理方案、运行控制、应急预案与响应等要素。[单选题] *

- A) 初始评审(正确答案)
- B) 教育培训
- C) 文件控制
- D) 绩效测量

83. 机械的本质安全设计是在设计阶段采取措施来消除机械危险的一种安全设计方法。下列设计要素中，不属于本质安全的是（）。[单选题] *

- A) 应用安全人机工程学原则
- B) 限制机械应力
- C) 保证材料的安全性
- D) 设计机械安全防护装置(正确答案)

84. 人机功能匹配要在功能分析基础上依据人机特性进行分配。应当由机器来承担的作业是（）。[单选题] *

- A) 下达指令
- B) 程序的编排
- C) 环境条件恶劣的作业(正确答案)
- D) 应付突然事件

(三) 审核知识

85. 组织建立、实施职业健康安全管理体系所依据的标准是（）。[单选题] *

- A) GB/T19001
- B) GB/T24001
- C) GB/T45001(正确答案)
- D) GB/T28002

86. 关于职业安全健康管理体系认证的描述，正确的是（）。[单选题] *

- A) 认证的对象是用人单位的职业安全健康管理体系(正确答案)
- B) 认证由认证机构既定的专职审核小组完成
- C) 认证过程需按照用人单位实际情况做出适当调整
- D) 认证的结果是用人单位取得国家统一的职业安全健康管理体系认证证书

87. 对公司的职业健康安全管理体系审核可以不包括（）。[单选题] *

- A) 公司产品的安全特性(正确答案)
- B) 公司外出业务员的工作活动
- C) 公司职工食堂
- D) 公司借用的设备

88. “对某类岗位的工作性质、任务、责任、权限以及本岗位人员资格条件所做的书面文件”称为（）。[单选题] *

- A) 操作规程
- B) 作业指导书
- C) 岗位说明书(正确答案)
- D) 质量方针

89. 职业健康安全管理体系第二阶段审核的目的是（）。[单选题] *

- A) 确定受审核方体系文件符合性
- B) 确定受审核方是否具备认证注册的条件(正确答案)
- C) 充分了解受审核方的基本情况
- D) 以上都正确

90. 监督审核的目的是（）。[单选题] *

- A) 确定管理体系是否持续满足要求，是否能保持认证注册资格(正确答案)
- B) 确定管理体系是否存在不合格
- C) 验证上次审核时发现的不合格项的纠正措施的有效性
- D) 复评管理体系，以确定能否换发认证证书

91. 检查表应（）。[单选题] *

- A) 对现场审核的人员分工及时间进行安排
- B) 策划对审核对象的审核思路(正确答案)
- C) 使用时严格按检查表提问
- D) 提交委托方确认

92. 下列哪项不是审核员的职责？（）[单选题] *

- A) 按照计划要求，收集与受审核区域特征的相关信息，做好审核准备
- B) 按分工进行现场审核，收集并记录审核证据，对照准则形成审核发现
- C) 确认不符合报告(正确答案)
- D) 向审核组长报告审核发现，并在组内进行沟通

93. 依据 GB/T19011，以下关于审核报告的描述错误的是（）。[单选题] *

- A) 审核报告如果不能在商定的时间提交, 应该向审核委托方通报延误的理由
- B) 审核报告属于审核委托方所有
- C) 审核报告应该经过批准后分发
- D) 对于第三方审核, 审核报告应该提交认可机构(正确答案)

94. 依据 GB/T19011 标准, 关于审核中的沟通, 以下说法正确的是()。[单选题] *

- A) 审核组应当定期讨论以交换信息(正确答案)
- B) 审核组长必须定期向受审核方通报审核进展及相关情况
- C) 审核组长必须定期向审核委托方通报审核进展及相关情况
- D) 当审核证据显示有紧急的和重大的风险(如安全、环境或质量方面)时, 应当及时向审核委托方报告, 但不需报告受审核方

95. 关于不符合, 以下描述错误的是()。[单选题] *

- A) 对于审核来说, 不符合指不符合审核准则要求的审核发现
- B) 不符合报告应以书面的形式提交给受审核方
- C) 应该与受审核方一起评审不符合以确认审核证据的准确性
- D) 如果受审核方不接受审核组开具的不符合项, 审核组应该撤消该不符合(正确答案)

96. 审核结束是指()。[单选题] *

- A) 当所有策划的审核活动已经执行并或出现与审核委托方约定的情形时(正确答案)
- B) 纠正措施已完成并经过了有效性验证
- C) 举行了末次会议
- D) 审核员离开了审核现场

97. 一个客户已将两个或两个以上管理体系标准要求的应用整合在一个单一的管理体系中, 并按照一个以上标准接受审核, 这称作()。[单选题] *

- A) 联合审核
- B) 结合审核
- C) 一体化审核(正确答案)
- D) 以上都对

98. 在证实获证客户持续满足管理体系标准要求后保持对其的认证, 称为()。[单选题] *

- A) 初次认证
- B) 再认证
- C) 保持认证(正确答案)
- D) 特殊审核

99. 认证机构应在证实获证客户持续满足管理体系标准要求后保持对其的认证。认证机构满足下列前提条件时, 可以根据审核组长的()保持对客户的认证, 而无需对这一结论进行独立复核:[单选题] *

- A) 推荐性意见
- B) 审核结论
- C) 整个认证周期的审核结论
- D) 肯定性结论(正确答案)

100. 以下说法错误的是()。[单选题] *

- A) 审核组可以由一名或多名审核员组成
- B) 审核组中, 实习审核员不能承担审核任务, 只能向审核组其他人员学习如何审核(正确答案)
- C) 实习审核员可以在审核员的指导下审核
- D) 观察员不是审核组的成员

101. 请受审核方确认不符合事实的目的是为了()。[单选题] *

- A) 使受审核方理解不符合所反映的问题以及有关审核准则的要求(正确答案)
- B) 和受审核方讨论如何采取纠正措施来解决和消除不符合及其原因
- C) 请受审核方评价审核员的工作能力
- D) 请受审核方认可审核组开据的不符合报告

102. 依据 ISO/ZEC17021, 认证机构应根据(), 做出是否更新认证的决定。[单选题] *

- A) 再认证审核的结果, 以及认证周期内体系评价结果和认证使用方的投诉(正确答案)
- B) 审核结论
- C) 审核发现
- D) 以上全部

103. 针对特定时间段所策划的并具有特定目的的一组(一次或多次)审核称为()。[单选题] *

- A) 审核计划
- B) 审核发现
- C) 审核方案(正确答案)
- D) 特殊审核

104. 依据 GB/T19011 标准, 以下关于“文件评审”说法错误的是()。[单选题] *

- A) 在现场审核活动前应当评审受审核方的文件
- B) 如果“文件评审”过程中发现文件不适宜、不充分, 应当终止审核(正确答案)
- C) 文件评审的目的是确定文件所述的体系与审核准则的符合性

D) 如果不影响审核实施的有效性, 文件审核可以推迟, 直到现场审核活动开始

105. 审核的启动可涉及到以下哪一方面的工作?

() [单选题] *

- A) 确定审核的可行性(正确答案)
- B) 评审文件的适宜性和充分性
- C) 编写审核检查表
- D) 制定审核计划

106. 以下哪一项不属于审核有关的原则? () [单选题] *

- A) 道德行为(正确答案)
- B) 公正表达
- C) 独立性
- D) 职业素养

107. 以下哪一项属于与审核的公正性和审核结论的客观性有关的原则? () [单选题] *

- A) 道德行为
- B) 公正表达
- C) 独立性(正确答案)
- D) 职业素养

108. 依据 CC01:2015 要求, 应对整个认证周期制定审核方案, 以清晰地识别所需的 ()。 [单选题] *

- A) 审核发现
- B) 审核活动(正确答案)
- C) 审核证据
- D) 审核结论

答案解析: 本标准之 9.1.3.1

109. 在作初次认证审核结论时, 审核组应对在第一阶段和第二阶段中收集的所有 () 进行分析, 以评审审核发现并就审核结论达成一致。 [单选题] *

- A) 审核证据
- B) 信息和证据(正确答案)
- C) 审核发现
- D) A+B

答案解析: CC01:2015 之 9.3.1.4

110. 审核过程中, 适当时审核组长应定期向受审核方、审核委托方报告 ()。 [单选题] *

- A) 出现重大质量事故
- B) 超出审核范围的情况
- C) 审核进展及相关情况(正确答案)
- D) 以上全部

答案解析: 19011-2013 之 6.4.4

111. 审核计划的详细程度应反映审核的范围和复杂程度, 以及实现审核目标的 ()。 [单选题] *

- A) 程度
- B) 不确定因素(正确答案)
- C) 影响因素
- D) 可行性

答案解析: 19011-2013 之 6.3.2.1

112. 审核员在工作中具有职业素养的一个重要因素是能够 ()。 [单选题] *

- A) 做出合理的判断
- B) 在审核情况下做出合理的判断
- C) 在所有审核情况下做出合理的判断(正确答案)
- D) 在特殊审核情况下做出合理的判断

答案解析: 19011-2013 之 4c)

113. 在一个系统的审核过程中, 得出可信的和可重现的审核结论的合理方法是 ()。 [单选题] *

- A) 审核发现
- B) 基于客观事实的方法
- C) 收集审核证据的方法
- D) 基于证据的方法(正确答案)

答案解析: 19011-2013 之 4f)

114. 审核员应在从事审核活动时展现职业素养, 以下哪项是不正确的 ()。 [单选题] *

- A) 能了解和理解处境, 容易适应不同处境
- B) 灵活地与人交往, 并与受审核方打成一片(正确答案)
- C) 能够采取负责任的及合理的行动, 即使这些行动可能是非常规的和有时可能导致分歧或冲突
- D) 有效地与其他人互动, 包括审核组成员和受审核方人员

答案解析: 19011-2013 之 7.2.2

115. 关于信息的收集和验证, 以下说法错误的是 ()。 [单选题] *

- A) 应通过适当的抽样收集并验证与审核目标、范围和准则有关的信息
- B) 与职能、活动和过程间接口有关的信息
- C) 导致审核发现的审核证据既可以做记录, 也可以不做记录(正确答案)
- D) 只有可证实的信息方可作为审核证据

116. 以下哪项活动属于第二阶段现场审核时间内发生的活动 ()。 [单选题] *

- A) 讨论审核结论、召开末次会议(正确答案)
- B) 进行文件初审、编制审核计划

- C) 编写审核报告、确定纠正措施
- D) (A) + (C)

117. 以下关于文件评审时间的表述正确的是 ()。
[单选题] *

- A) 在现场审核前及现场审核时都应进行文件评审 (正确答案)
- B) 只在第一阶段审核时进行文件评审, 第二阶段审核时无需进行文件评审
- C) 只在现场审核前进行文件评审, 现场审核时无需进行文件评审
- D) 由审核组长与受审核方确定文件评审的时机

118. 关于管理体系的初次认证审核, 以下描述正确的是 ()。 [单选题] *

- A) 分两个阶段实施: 第一阶段和第二阶段 (正确答案)
- B) 不分阶段, 直接审核
- C) 是否分阶段由受审核方确定
- D) 是否分阶段由审核方与受审核方共同决定

119. 根据 CCAA《管理体系审核员注册准则》的规定, 大学本科 (含) 以上学历审核员申请人应具有至少 () 年全职工作经历, 大专学历申请人应具有至少 () 年全职工作经历。 [单选题] *

- A) 2, 5
- B) 3, 10
- C) 4, 20 (正确答案)
- D) 5, 20

二、多选题。

1. 安全生产的目的包括 ()。 *

- A) 防止和减少生产安全事故 (正确答案)
- B) 保障人民群众生命和财产安全 (正确答案)
- C) 促进经济发展 (正确答案)
- D) 减少项目成本

2. 根据《中华人民共和国劳动法》的规定, 以下哪些说法是正确的? () *

- A) 未成年工指年满 16 周岁, 未满 18 周岁的劳动者 (正确答案)
- B) 未成年工不能从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动 (正确答案)
- C) 用人单位禁止使用未成年工
- D) 用人单位不得安排女职工从事高处、低温、冷水作业

3. 对从业人员进行厂 (矿) 级安全生产教育培训的内容主要是 ()。 *

- A) 劳动防护用品 (用具) 的正确使用方法
- B) 安全生产基本知识 (正确答案)
- C) 本单位安全生产规章制度 (正确答案)
- D) 劳动纪律 (正确答案)

4. 以下属于系统安全分析方法的是 ()。 *

- A) 预先危害分析 (正确答案)
- B) 故障树分析 (正确答案)
- C) 危险性和可操作性研究 (正确答案)
- D) 对照分析

5. 表述故障树中事件的符号有 ()。 *

- A) 三角形符号
- B) 矩形符号 (正确答案)
- C) 菱形符号 (正确答案)
- D) 圆形符号 (正确答案)

6. 特种作业的范围包括 ()。 *

- A) 制冷作业 (正确答案)
- B) 电工作业 (正确答案)
- C) 切割作业 (正确答案)
- D) 保管作业

7. 以下工种哪些属于特种作业人员? () *

- A) 油漆工
- B) 电焊工 (正确答案)
- C) 登高架设作业 (正确答案)
- D) 压力容器操作

答案解析: D 属于特种设备作业人员。

8. 下列对生产场所的液氨储罐危险有害因素的辨识, 正确的包括 ()。 *

- A) 液氨储罐是危险源 (正确答案)
- B) 液氨储罐接地装置断开是事故隐患 (正确答案)
- C) 液氨储罐存在化学性危险有害因素 (正确答案)
- D) 液氨储罐发生的事故类型只有火灾事故

9. 锅炉压力容器主要危险、有害因素有 ()。 *

- A) 锅炉压力容器内具有一定温度的带压工作介质 (正确答案)
- B) 承压元件的失效 (正确答案)
- C) 电气火花引燃源
- D) 安全保护装置失效 (正确答案)

10. 对料石粉碎车间进行作业条件危险性分析时, 需开展的工作包括 ()。 *

- A) 分析发生事故的可能性 (正确答案)
- B) 统计暴露危险环境的频率 (正确答案)

- C) 计算事故发生的严重度(正确答案)
D) 事故树的编制

11. 风险评价过程的总目的在于()。 *
A) 认识可能由组织活动过程所产生的危险源(正确答案)
B) 理解可能由组织活动过程所产生的危险源(正确答案)
C) 确保其对人员所产生的风险能够得到评价、排序(正确答案)
D) 确保其对人员所产生的风险控制至可接受程度(正确答案)

答案解析: 28002-2011 之 4.3.1.1

12. 为确保有效, 组织的危险源辨识和风险评价程序宜考虑()。 *
A) 危险源、风险(正确答案)
B) 控制措施(正确答案)
C) 监视参数及以往审核, 评价或评审的结果
D) 变更管理、文件、持续评审(正确答案)

答案解析: 28002-2011 之 4.3.1.2

13. 组织辨识危险过程在考虑人体工效学时宜考虑以下哪些项目及其相互作用()。 *
A) 环境(热、光、噪声、空气质量)(正确答案)
B) 工作性质(正确答案)
C) 心理能力(知觉、注意力)(正确答案)
D) 人的行为(性格、习惯、态度)(正确答案)

答案解析: 实施指南 28002-2011 之 4.3.1.3

14. 下列关于事故应急管理过程的说法, 正确的有()。 *
A) 事故的应急管理只限于事故发生后的应急救援行动
B) 事故的应急管理贯穿事故发生前、中、后的各个过程(正确答案)
C) 事故应急管理是一个动态的过程(正确答案)
D) 应急管理包括准备、响应、行动和恢复四个阶段

15. 下列各项有可能属于应急准备和响应的内容有()。 *
A) 应急计划(正确答案)
B) 消防设施(正确答案)
C) 内部审核
D) MSDS(正确答案)

16. 事故现场的保护对于事故调查取证、确定事故责任以及责任追究十分重要。为了抢险救灾, 需要移动事故现场物件时, 应()。 *
A) 封闭事故现场
B) 做出标记(正确答案)
C) 做出书面记录(正确答案)
D) 妥善保护现场主要痕迹、物证(正确答案)

17. 灭火就是破坏燃烧条件, 使燃烧反应终止的过程。灭火的基本原理有多种, 以下属于灭火原理的是()。 *
A) 冷却(正确答案)
B) 隔离(正确答案)
C) 疏散
D) 窒息(正确答案)

18. 呼吸防护用品是用于预防职业危害的个体防护装备, 其作用是阻止粉尘、有毒有害气体、微生物吸入人体。下列有关呼吸防护用品使用的说法中, 正确的有()。 *
A) 使用便携式呼吸器应进行专门的培训(正确答案)
B) 不能单独使用逃生型呼吸器进入有害环境作业(正确答案)
C) 进入爆炸性环境应佩戴负压式空气呼吸器
D) 使用前应检查呼吸防护装备过滤元件的适用性(正确答案)

19. 机械设备危险产生的形式运动形式分为以下类型()。 *
A) 直线运动危险和旋转运动的危险(正确答案)
B) 摆动的危险(正确答案)
C) 飞出物和坠落物击伤的危险(正确答案)
D) 静止状态下的危险(正确答案)

20. 形成爆炸性粉尘的必要条件有()。 *
A) 粉尘的化学组成和性质(正确答案)
B) 粉尘的粒度和粒度分布(正确答案)
C) 粉尘的形状与表面状态(正确答案)
D) 粉尘中的水分(正确答案)

21. 由于生产性毒物品种类繁多, 毒作用各不相同, 进入人体后可引起不同器官、不同系统的损害, 因此, 职业中毒的临床表现较为复杂, 其主要临床表现有()。 *
A) 神经系统病变(正确答案)
B) 呼吸系统病变(正确答案)
C) 肾病(正确答案)
D) 循环系统病变(正确答案)

22. 依据 CNAS-CC01:2011, 认证机构应在评价审核发现和结论及任何其它相关信息的基础上做出认证决定, 任何其他相关信息可包括 ()。 *

- A) 客户认证申请及补充信息
- B) 客户对审核报告的意见 (正确答案)
- C) 公共信息 (正确答案)
- D) 任何其它影响认证活动的因素

23. 依据 GB/T19011-2013 标准, 首次会议的目的包括 ()。 *

- A) 确认所有有关方 (例如受审核方、审核组) 对审核计划的安排达成一致 (正确答案)
- B) 介绍审核组成员 (正确答案)
- C) 确保所策划的审核活动能够实施 (正确答案)
- D) 为审核组分配工作

24. 依据 ISO/IEC17021-1, 以下可以构成严重不符合的是 ()。 *

- A) 受审核方利润急剧下滑
- B) 受审核方试制产品出现较多不合格品
- C) 受审核方未能满足管理体系标准一项或多项要求 (正确答案)
- D) 受审核方存在使人对客户管理体系实现预期结果能力产生重大怀疑情况 (正确答案)

25. 依据 ISO/IEC17021-1, 认证机构在做出决定前应确认 ()。 *

- A) 审核组提供的信息足以确定认证要求的满足情况 (正确答案)
- B) 审核组提供的信息足以确定认证范围 (正确答案)
- C) 对于所有严重不符合, 认证机构已审查、接受和验证了纠正和纠正措施 (正确答案)
- D) 对于所有轻微不符合, 认证机构已审查和接受了客户对纠正和纠正措施的计划 (正确答案)

答案解析: CC01:2015 之 9.5.2

26. 审核准则应被用作确定符合性的依据, 并应包括 ()。 *

- A) 所确定的管理体系规范性文件的要求 (正确答案)
- B) 所确定的由客户制定的管理体系的过程
- C) 所确定的由客户制定的管理体系的过程和文件 (正确答案)
- D) 所确定客户实现其规定目标方面的有效性

答案解析: CC01:2015 之 9.2.1.4

27. 认证机构应对认证申请及补充信息进行评审, 以确保 ()。 *

- A) 有益于申请组织及其管理体系的信息足以建立审核方案 (正确答案)
- B) 解决了认证机构与申请组织之间任何已知的理解差异 (正确答案)
- C) 认证机构有能力并能够实施认证活动 (正确答案)
- D) 考虑了申请的认证范围、申请组织的运作场所、完成审核需要的时间和任何其他影响认证活动的因素 (正确答案)

答案解析: CC01:2015 之 9.1.2.1

28. 审核员应该遵循的职业基础包括 ()。 *

- A) 以诚实、勤勉和负责任的精神从事工作 (正确答案)
- B) 了解并遵守任何适用的法律法规要求 (正确答案)
- C) 在工作中体现能力, 对所有事务保持公正和无偏见 (正确答案)
- D) 在审核时对可能影响其判断的任何因素保持警觉 (正确答案)

答案解析: 19011-2013 之 4a)

29. 依据 GB/T28001 标准, 以下哪些构成职业健康安全管理体系中的不符合? () *

- A) 酸洗车间排放的污水严重超标
- B) 运输公司的驾驶员在长途运输过程中超速行驶 (正确答案)
- C) 操作人员擅自修改工艺参数而导致产品出现批量性不合格
- D) 危化品仓库的避雷针没有按规定进行检测 (正确答案)

30. 确定审核的可行性应考虑是否具备下列因素 ()。 *

- A) 策划和实施审核所需的充分和适当的信息 (正确答案)
- B) 受审核方的充分合作 (正确答案)
- C) 审核组内部的配合与协调
- D) 实施审核所需的足够时间和资源 (正确答案)

31. 在第三方认证审核时, () 不是审核员的职责。 *

- A) 实施审核
- B) 确定不合格项
- C) 分析不符合项的原因 (正确答案)
- D) 针对不符合项制定纠正措施 (正确答案)

三、判断题。

法律法规

1. 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度，安全生产许可证的有效期为3年。〔判断题〕*

对(正确答案)

错

2. 《中华人民共和国职业病防治法》中所称职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。〔判断题〕*

对

错(正确答案)

3. 对接触有职业危害的劳动者，用人单位应该建立职业健康监护档案，需要保持目前劳动者的职业病危害接触史和以往作业场所的职业病危害因素的检测结果报告。〔判断题〕*

对(正确答案)

错

4. 用人单位对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。〔判断题〕*

对(正确答案)

错

5. 《危险化学品安全管理条例》适用于危险化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃危险化学品处置的安全管理。〔判断题〕*

对

错(正确答案)

6. 化学品必须储存在专用仓库、专用场地或专用储存室内，并设专人管理。〔判断题〕*

对

错(正确答案)

7. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对于重大事故隐患，由生产经营单位安全生产管理人员组织制定并实施事故隐患治理方案。〔判断题〕*

对

错(正确答案)

8. 我国实行生产安全事故责任追究制度，事故调查处理坚持“四不放过”原则。〔判断题〕*

对(正确答案)

错

9. 地方有关消防执法部门刚刚对某工程项目安装完毕的消防实施进行了验收，所以项目的相关操作人员在近期内可以不做日常的常规自查。〔判断题〕*

对

错(正确答案)

10. “三同时”制度是指在我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目，在施工、投入生产和使用时必须同时符合国家职业健康设施的有关规定。〔判断题〕*

对

错(正确答案)

11. 安全投入资金具体由谁来保证，依据该单位的性质而定，一般来说，股份制企业、合资企业等安全生产投入资金由董事会予以保证。〔判断题〕*

对(正确答案)

错

12. 企业安全生产培训管理一般包括:识别培训需求、制定培训计划、实施培训过程、评估培训效果和归档保存培训记录等环节，其中培训效果的评估方法之一是跟踪员工现场应用能力。〔判断题〕*

对(正确答案)

错

13. 生产经营单位不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。〔判断题〕*

对(正确答案)

错

14. 公正、忠诚、可靠、诚实和谨慎是一个审核员应当具备的基本素质。〔判断题〕*

对(正确答案)

错

15. 《中华人民共和国认证认可条例》规定:认证人员不得同时在两个以上认证机构执业。〔判断题〕*

对(正确答案)

错

16. 根据《认证认可条例》，任何法人、组织和个人必须委托依法设立的认证机构进行产品、服务和管理体系认证。〔判断题〕*

对

错(正确答案)

17. 《中华人民共和国安全生产法》规定, 安全生产工作应当强化和落实生产经营单位的主体责任, 建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和公众监督的机制。[判断题] *

对(正确答案)

错

18. GB18218-2014《危险化学品重大危险源辨识》标准要求液氨储量大于 5t 即构成重大危险源。

[判断题] *

对

错(正确答案)

答案解析: 应是 10t

19. 生产经营单位新上岗的从业人员, 岗前安全培训时间不得少于 32 学时。[判断题] *

对

错(正确答案)

答案解析: 24 学时

20. 客运索道不适用于《特种设备安全监察条例》。[判断题] *

对

错(正确答案)

21. 企业安全生产应急管理必须在风险评估的基础上, 编制与当地政府及相关部门相衔接的应急预案, 重点岗位制定应急处置卡, 定期组织应急演练。[判断题] *

对(正确答案)

错

答案解析: 《企业安全生产应急管理九条规定》第四条规定。

22. 存在职业病危害的用人单位必须制定职业病危害防治计划, 建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程。[判断题] *

对(正确答案)

错

答案解析: 《工作场所职业卫生监督管理规定》第 11 条

23. 化工(危险化学品)企业为保障生产安全严禁未经审批进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等作业。[判断题] *

对(正确答案)

错

答案解析: 《化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定》第 8 条。

25. 事件树分析是一种演绎的系统安全分析方法, 它是从要分析的特定事故或故障开始, 层次分析其发生的原因, 直到找出事故的基本原因。[判断题] *

对

错(正确答案)

26. 预先危害分析研究的是生产过程中可能出现偏离的现象, 能辨识由于偏离而产生的危险源。[判断题] *

对

错(正确答案)

27. 系统安全工程方法强调通过风险评价确定危险源在某种控制状态下的安全性。[判断题] *

对(正确答案)

错

28. 在机械设备的传动带、转动轴、皮带轮、飞轮、砂轮和电锯等危险部位, 视需要可以选择装设或不装设防护装置。[判断题] *

对

错(正确答案)

29. 保护接地是防止电气设备漏电、工艺过程产生静电和遭受雷击时, 可能引起火灾、爆炸和人身触电危险的一种保护性技术措施。[判断题] *

对(正确答案)

错

30. 接地体与接地线的总和称为接地装置, 接地电阻是指接地装置对地电压和流入地中电流的比值。[判断题] *

对(正确答案)

错

31. 电气线路和电气设备的状态中, 电线绝缘层内导线(芯线)受到损伤后有效截面变小可能导致火灾。[判断题] *

对(正确答案)

错

32. 24V 不是我国额定的安全电压。[判断题] *

对
错(正确答案)

33. 在生产劳动过程中, 由接触生产性毒物所引起的中毒, 根据接触毒物时间长短、发病缓急可分为急性、亚急性和慢性三类。 [判断题] *

对(正确答案)
错

34. 风险评价的输入信息可包括工作场所的详情、安全保障措施、实施作业的持续时间和频率、影响工作场所的环境条件、对如何开展风险评价或对何为可接受风险作出强制规定的任何法律法规和其他要求、监测的数据、职业健康安全方针和目标、毒理学数据、流行病学数据等。 [判断题] *

对(正确答案)
错

答案解析: 实施指南 28002-2011 之 4.3.1.4.2

35. 第三方认证审核中的初次审核、监督审核和再认证都是完整体系审核。 [判断题] *

对
错(正确答案)

36. 只有四个人的企业不存在职业健康安全管理体系。 [判断题] *

对
错(正确答案)

37. 在监督审核前不必进行文件审核。 [判断题] *

对
错(正确答案)

38. 对已通过认证的组织进行监督审核时不需要进行文件评审。 [判断题] *

对
错(正确答案)

39. 审核员必须去现场验证才能确保不符合纠正措施的有效性。 [判断题] *

对
错(正确答案)

40. 一名实习审核员可在一名技术专家的指导或帮助下共同实施审核。 [判断题] *

对
错(正确答案)

41. 受审核方可以依据合理的理由申请更换审核组成员。 [判断题] *

对(正确答案)
错

42. 在第三方审核中, 重要的是要收集不合格的信息。 [判断题] *

对
错(正确答案)

43. 在进行职业健康安全管理体系认证审核时, 为保证审核抽样的代表性, 应对受审核方的部门进行随机抽样。 [判断题] *

对
错(正确答案)

44. 一个组织有多个现场, 审核组可以对多个现场随机抽样。 [判断题] *

对
错(正确答案)

45. 在进行认证审核时, 当一个组织有几个相似的现场, 可以对有相似的职业健康安全风险并在相同的行政管理机构的控制下进行的现场进行抽样审核。 [判断题] *

对(正确答案)
错

46. 审核证据包括记录、事实陈述或其他信息, 这些信息可以通过文件的方式(如各种记录)获取, 也可以用通过陈述的方式(如面谈)或通过现场观察的方式等获取。 [判断题] *

对(正确答案)
错

47. 审核组中的技术专家, 如果技术能力具备要求可以单独进行审核。 [判断题] *

对
错(正确答案)

48. 审核组长必须由主任审核员担任。 [判断题] *

对
错(正确答案)

49. 因为在初评时已经实施了文件评审工作, 所以在监督审核及再认证时无需再开展文件评审工作。 [判断题] *

对
错(正确答案)

50. 由于第一阶段已经有效实施了文件评审, 因此第二阶段可以不必进行文件评审了。 [判断题] *
对
错(正确答案)

51. 在第二阶段审核计划中, 对第一阶段已审核过的要素可以不再作出审核安排。 [判断题] *
对
错(正确答案)

52. 审核员在审核中为了找到更多的不符合项可以加大抽样量。 [判断题] *
对
错(正确答案)

53. 对于审核中开具的严重不符合项, 审核组通常选择现场验证的方式验证其纠正措施实施的有效性。 [判断题] *
对(正确答案)
错

54. 根据不符合项的性质或程度, 可采用不同的纠正措施跟踪验证方式。 [判断题] *
对(正确答案)
错

55. 第一阶段审核发现的不符合, 可以在第二阶段审核后与二阶段不符合一并纠正。 [判断题] *
对
错(正确答案)

56. 经 CCAA 批准注册的审核员拥有所获得的注册证书的所有权。 [判断题] *
对
错(正确答案)

57. 对任一组织, 第一阶段和第二阶段的现场审核都是必备的程序。 [判断题] *
对
错(正确答案)

58. 受审核方未签字确认的不符合报告不能生效。 [判断题] *
对
错(正确答案)

59. 一阶段现场审核时, 受审核方应该进行了内审和管理评审。 [判断题] *

对(正确答案)
错

60. CCAA 对所有注册申请人都将进行技能方面的考核。 [判断题] *
对
错(正确答案)

61. 审核结论是将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 [判断题] *
对
错(正确答案)

62. 审核组应配备熟悉安全工作的技术专家。 [判断题] *
对
错(正确答案)

63. 审核组中必须配备熟悉受审核方专业的人员。 [判断题] *
对(正确答案)
错

64. 审核组中至少有一名具有相关专业能力的成员。 [判断题] *
对(正确答案)
错

65. 审核组中至少应有一名具备专业能力的级别审核员。 [判断题] *
对
错(正确答案)

66. 技术专家作为审核组的成员, 为审核组提供专业的技术支持。 [判断题] *
对(正确答案)
错

67. 认证审核的审核计划宜得到受审核方的确认。 [判断题] *
对(正确答案)
错

68. 组织的职业健康安全管理体系覆盖范围应与认证机构协商确定。 [判断题] *
对
错(正确答案)

69. 审核组评价审核证据得出审核发现，综合评价审核发现得出审核结论。 [判断题] *

对(正确答案)

错

70. 职业健康安全管理体系审核规范中所说的持续改进过程，不必同时发生于所有的活动领域。 [判断题] *

对(正确答案)

错

71. 获证组织的再认证周期为四年。 [判断题] *

对

错(正确答案)

72. 审核组长负责组织审核组讨论形成审核发现和审核结论。 [判断题] *

对(正确答案)

错

73. 由于 GB/T19011 标准是质量和环境的审核指南，所以不适用于 OHSMS 的审核。 [判断题] *

对

错(正确答案)

74. 末次会议上，审核组长应宣布审核发现和审核结论。 [判断题] *

对(正确答案)

错

75. 审核证据是与审核准则有关的记录、事实陈述或其他信息。 [判断题] *

对

错(正确答案)

76. 认证委托方可以选择认证机构，并对审核组长及审核组成员提出意见。 [判断题] *

对(正确答案)

错

77. 某企业请一个认证机构以该企业的名义对其供方进行的审核可以称为第三方审核。 [判断题] *

对

错(正确答案)

78. 审核组应当根据需要在审核的适当阶段共同评审审核发现。 [判断题] *

对(正确答案)

错

79. 现场审核中如发现受审核方有违规现象，审核组长可决定终止审核。 [判断题] *

对

错(正确答案)

80. 在审核过程中实习审核员同时可以担任技术专家的角色。 [判断题] *

对(正确答案)

错

81. 收集客观证据时，最好由受审核方管理资料的人帮你选择样本，因为他们对情况了解 [判断题] *

*

对

错(正确答案)

82. 实习审核员和技术专家是审核组的正式成员。 [判断题] *

对(正确答案)

错

83. 审核组长应根据实施审核的结果作出受审核方的是否通过认证注册的审核结论。 [判断题] *

对

错(正确答案)

84. 认证证书必须包括对认证范围的描述。 [判断题] *

对(正确答案)

错

85. 纠正措施的现场验证是 OHSMS 认证过程中必不可少的活动。 [判断题] *

对

错(正确答案)

86. 当获证方发生影响管理体系运行与活动的重大事故时，认证机构应提前进行监督审核。 [判断题] *

对(正确答案)

错

87. 初次认证后的第一次监督审核应在第一阶段审核最后一天起 12 个月内进行。 [判断题] *

对

错(正确答案)

88. CCAA OHSMS 审核员注册遵循逐级晋升原则。

[判断题] *

对(正确答案)

错

89. 审核范围就是认证范围。 [判断题] *

对

错(正确答案)

90. 某公司的职业健康安全管理体系认证证书有效期是 2009 年 12 月 18 日, 公司重新向原来的认证机构提出申请, 该认证机构受理了申请, 对该公司进行的再次审核称为复审。 [判断题] *

对

错(正确答案)

91. 在现场审核中, 审核员只需对发现的不符合审核准则的证据进行记录。 [判断题] *

对

错(正确答案)

92. 考虑到审核成本、风险和可行性大小, 进行抽样审核比全数检查更加合理。 [判断题] *

对(正确答案)

错

93. 审核经验与风险的关联度十分明显。经验丰富的审核员可以减少抽样样本的数量, 经验欠缺的审核员必须加大抽样的数量。 [判断题] *

对

错(正确答案)

94. 因为职业健康安全管理体系审核的风险非常明显, 应该比其他管理体系的审核更加严格。 [判断题] *

对

错(正确答案)

95. 第二阶段审核报告是全面评价受审核方职业健康安全管理体系的重要文件, 因此必须由审核组长亲自编写并上报, 经过批准后发布审核报告。 [判断题] *

对

错(正确答案)

96. 某企业由于没有及时给认证机构缴纳认证费用, 因此应该进行认证注销。 [判断题] *

对

错(正确答案)

97. 第二阶段审核应该比第一阶段审核更加全面严格。 [判断题] *

对

错(正确答案)

98. 审核组跟踪受审核方纠正措施效果的任务, 应由组长具体实施以确保降低风险的目的。 [判断题] *

对

错(正确答案)

99. 国家公务员在一定条件下可以进行认证、认证咨询和认证培训工作。 [判断题] *

对

错(正确答案)

100. 在职业健康安全管理体系审核的类型中, 第三方审核是由与其无经济利益关系的第三方机构依据特定的审核准则, 按规定的程序和方法对受审核方进行的审核。 [判断题] *

对(正确答案)

错

101. 职业健康安全管理体系认证审核一般分为两个阶段, 由于这两个阶段审核工作的侧重点相同, 不用分别制定审核计划。 [判断题] *

对

错(正确答案)

102. 职业健康安全管理体系的信息可包括与受审核方员工的面谈。 [判断题] *

对(正确答案)

错

103. 审核员(组)对受审核方不符合项纠正措施进行验证时, 需重点关注的是受审核方是否按时完成了纠正措施。 [判断题] *

对

错(正确答案)

104. 第一阶段审核和第二阶段审核的间隔时间一经确定就不能更改。 [判断题] *

对

错(正确答案)

105. 职业健康安全管理体系初次认证审核应分两个阶段实施: 第一阶段审核和第二阶段审核。 [判断题] *

对(正确答案)

错

106. 特殊审核具有一定的强制性和隐蔽性，因此可以不通知受审核方。 [判断题] *

对

错(正确答案)

107. 第一阶段必须编写审核报告，为第二阶段审核报告奠定基础。 [判断题] *

对

错(正确答案)

108. 危险源辨识只需考虑办公区和生产现场的设施和人员的活动是风险不大组织的常规做法。 [判断题] *

对

错(正确答案)

109. 适当时审核组长应定期向审核方、审核委托方报告审核过程中出现的重大质量事故。 [判断题]

*

对

错(正确答案)

110. 依据以下场景判断正确与否: [单选题] *

场景:2017 年 4 月审核员在液氯充装车间审核发现:车间外有职业卫生告知牌:车间内建有应急事故池,池内为自来水:车间顶部安装报警装置,配备的干粉灭火器出厂日期为 2007 年 5 月,最近一次检修时间为 2016 年 5 月,现场操作人员佩戴安全防护用具。(正确答案)

a. 车间顶部安装报警装置报警,装置安装符合要求。 [判断题] *

对

错(正确答案)

b. 应急事故池中应是碱溶液,目前使用自来水不符合要求。 [判断题] *

对(正确答案)

错

c. 配备的干粉灭火器出厂日期为 2007 年 5 月,最近一次检修时间为 2016 年 5 月,灭火器管理符合要求。 [判断题] *

对(正确答案)

错

答案解析: 10 年强制报废。